

Nez de marche équerre MINO

Référence.

Noir 115 x 3 cm	528.0172
Noir 150 x 3 cm	528.0147
Noir 230 x 3 cm	528.0152
Noir 115 x 5 cm	528.0157
Noir 150 x 5 cm	528.0162
Noir 230 x 5 cm	528.0167
Blanc 115 x 3 cm	528.0173
Blanc 150 x 3 cm	528.0148
Blanc 230 x 3 cm	528.0153
Blanc 115 x 5 cm	528.0158
Blanc 150 x 5 cm	528.0163
Blanc 230 x 5 cm	528.0168
Gris 115 x 3 cm	528.0144
Gris 150 x 3 cm	528.0149
Gris 230 x 3 cm	528.0154
Gris 115 x 5 cm	528.0159
Gris 150 x 5 cm	528.0164
Gris 230 x 5 cm	528.0169

Descriptif.

Ce profil cornière en aluminium et minéral est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur toute matière de marche pour les ERP de catégorie 1. Sa forme en L et son arrête striée renforcent sa résistance à la déformation et son pouvoir antidérapant. La surface antidérapante contrastée est de 3 ou 5 cm.

Caractéristiques.

- **Conforme à la réglementation** du 8 décembre 2014
- **Matière** : aluminium et minéral
- **Conforme REACH**
- **S'utilise en extérieur**
- **Adapté à un trafic intense**
- **Pose** : vis, remise en circulation rapide
- **Résistance à la glissance** : test SRT 0,87
- **Test feu/fumée** : conforme (Bfl-s1)
- **Stockage et usage** : stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et manipuler à une température comprise entre + 5°C et + 30°C

- **Entretien** : lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple
- **Taille de l'antidérapant** : 3 cm ou 5 cm
- Autres coloris disponible : bleu, jaune et ivoire


Le profil est livré assemblé, les vis sont à poser au-dessus du profil, elles sont donc visibles. Avant la pose, brosser la surface pour enlever l'excédent de grains de marbre. Il se peut que quelques grains de marbre se dispersent encore quelques jours après la pose.



gris



noir



bleu



jaune



blanc



ivoire

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com