Rampe encastrée ESCAMOT

Références.

Hauteur à franchir 100 mm (sans tapis)	**3181407**
Hauteur à franchir 125 mm (sans tapis)	**3181408**
Hauteur à franchir 150 mm (sans tapis)	**3181409**
Hauteur à franchir 100 mm (avec tapis)	**3181411**
Hauteur à franchir 125 mm (avec tapis)	**3181412**
Hauteur à franchir 150 mm (avec tapis)	**3181413**

Descriptif.

La rampe ESCAMOT s'installe dans le seuil de votre établissement pour permettre le passage des fauteuils roulants, des poussettes ou des chariots. Elle s'encastre dans la marche de votre établissement et se déploie en la soulevant par la poignée et en dépliant la contremarche. Elle n'empiète ainsi que très peu sur la voie publique. L'ESCAMOT permet de franchir 10 cm, 12,5 cm ou 15 cm tout en respectant une pente de 10 %. Composée d'aluminium, elle est très résistante et peut supporter jusqu'à 300 kg. Deux versions sont disponibles : avec tapis antidérapant imputrescible ou sans tapis.



CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Aluminium
- Charnière piano en inox
- Surface antidérapante à damier
- Dimensions utiles :
  - L.1100 x l.800 x h.100 mm
  - L.1370 x l.800 x h.125 mm
  - L.1650 x l.800 x h.150 mm
- Largeur hors-tout : 810 mm
- Pourcentage de pente : 10 %
- Charge maximale : 300 kg
- Disponible avec ou sans tapis
- Visserie fournie avec baguette de finition
- Décaissement à prévoir :
  - L.1005 x l.815 x h.105 mm
  - L.1255 x l.815 x h.130 mm
  - L.1505 x l.815 x h.155 mm
- Prévoir une voirie saignée dans la voire de 25 x 25 mm au droit de la contremarche
- Certification : Norme CE
- Options :
- Coloris alternatif
- Cornière en aluminium

HandiNorme
L'accessibilité des ERP

Par Courrier
37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES

Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com