Clous podotactiles inox 316L- Lot de 250-inox 316L

Référence.

Tige standard	3280238
Tige courte	3280239
Tige courte à l'unité	3280915
Tige standard à l'unité	3280916



Ces clous podotactiles, vendus à l'unité ou par lot de 250 en inox A4 316L sont totalement adaptés pour équiper un bord de mer ou de piscine car ils permettent une protection totale contre les eaux chlorées et les eaux salées. Robuste, ce clou podotactile est conforme à la norme NF P98-351.





TIGE COURTE TIGE STANDARD



Caractéristiques.

Tête: Ø 25 mmHauteur: 5 mmNb de stries: 9

Tige: Ø 7,85 mmØ moletage: 8,3 mmLongueur: 13 - 16 mm

· Utilisable intérieur / extérieur

Clous podotactiles en inox A4 316L résistants à la corrosion et conformes à la norme NF P 98-351.

Ce clou podotactile est de qualité marine, il est donc protégé contre l'eau salée et chlorée. La fixation se fait par scellement permettant ainsi une grande longévité. Deux longueurs de tiges sont disponibles en 13mm (courte) et 16mm (standard). La tige courte sera adaptée aux supports tels que le parquet, le carrelage ou encore les planchers chauffants. 1 mètre linéaire nécessite environ 150 clous podotactiles. Pour la pose des clous podotactiles, il est vivement conseillé d'utiliser un gabarit de pose. Il est également essentiel de choisir le scellement approprié selon la nature de votre sol.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP







