

Clous podotactiles en aluminium à sceller ALUNEO

Référence.

Tige courte	3280245
Tige standard	3280244
Tige courte à l'unité	3280913
Tige standard à l'unité	3280914



Aluneo
Aluminium

Descriptif.

Clous podotactiles à l'unité ou en lot de 250 en aluminium hautement résistants à la corrosion et conformes à la norme NF P 98-351.

Deux longueurs de tige sont disponibles en fonction de votre sol.

Caractéristiques.

- Tête : Ø 25 mm
- Hauteur : 5 mm
- Nb de stries : 9
- Tige : Ø 7,85 mm
- Ø moletage : 8,3 mm
- Longueur : 16 - 18 mm

Clous podotactiles à l'unité ou par lot de 250 clous, en aluminium hautement résistants à la corrosion et conformes à la norme NF P 98-351.

Deux modes de fixation sont possibles et deux longueurs de tige sont disponibles en fonction de votre sol.

Les clous podotactiles permettent d'avertir les personnes non-voyantes et malvoyantes de la présence d'un obstacle.

Grâce à leur texture spécifique, les clous peuvent se sentir sous le pied ou avec une canne.

La couleur grise naturellement brillante de ces clous lui donne un style élégant et moderne.

1 mètre linéaire nécessite environ 150 clous.

Pour la pose des clous il est vivement conseillé d'utiliser un gabarit de pose.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com