Grille antidérapante pour gazon TRAK

Référence.

Grille antidérapante gazon TRAK	**3180802**

Grilles à haute résistance, utilisées pour la stabilisation et la protection des sols, afin de permettre un passage, un stationnement fréquent de véhicules, camping cars, caravanes, engins légers, de piétons, de fauteuils roulants et poussettes sur des espaces en herbe, engazonnés ou en terre battue,

Atouts.

Protège le sol herbeux - Réduit la formation des sillons -Excellent impact esthétique - Rapidité d'installation, même pour les grandes surfaces - Réutilisable - Renforcement de surfaces gazonnées carrossables ou soumises à circulation intense - Protection du sol pour foires et concerts -Garages et aires de stockage de camping-car et de caravanes - Entretien de surfaces gazonnées, de routes, - Entretien d'aires de stationnement en terre battue

Conseils de base pour une bonne pose :

Avant de dérouler le rouleau :

Tondre le gazon à ras et essayer d'aplanir le sol au maximum. Araser les mottes et combler les creux éventuels avec un mélange de sable et de terre.

- *N.B.. si les grilles Trak sont utilisées sur un sol argileux, il est recommandé de décaisser le terrain sur 15cm environ et de remplir avec des matériaux drainants : une couche de cailloux une couche de mélange du type machefer , sable.. Terminer le remplissage par de la terre*

- Déroulez la grille
- Déroulez la grille sur la zone et fixez une extrémité avec des attaches métalliques en U.
- Tendez la grille jusqu'à ce qu'elle soit bien à plat, au besoin, utilisez un tire fort.
- Maintenez la grille tendue, et fixez la au sol avec une fiche d'ancrage tous les mètres, sur le bord des deux longueurs.
- Vérifier que la grille est bien étirée, qu'elle est bien en contact partout avec le sol. Si par endroit, elle « bombe », rajouter des fiches d'ancrage afin de s'assurer que la grille est bien plaquée et « épouse » parfaitement le sol,

HandiNorme
L'accessibilité des ERP

Par Courrier
37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES

Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com