Peinture époxy antidérapante

Références.

	Pot de 5 kg	Pot de 20 kg
Blanche	3380000	3380006
Jaune	3380001	3380007
Rouge	3380002	3380008
Verte	3380003	3380009
Noire	3380004	3380010
Bleue	3380005	3380011

Descriptif.

Cette peinture époxy antidérapante est destinée au marquage de lignes ou de zones pour éviter toute chute de l'utilisateur sur la surface peinte. Les charges antidérapantes sont intégrées à la peinture.
Notre peinture a un fort pouvoir antidérapant et s'applique en intérieur et en extérieur sur tous les types de sol.

Caractéristiques.

- Rendement de 50 m ou 5 m par kg de peinture
- Résine époxy à 3 composants en phase solvant - Aspect du film : brillant
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie - Au toucher : 30 minutes - Circulable : 24 à 48 heures
- Durée de vie en pot 2 à 3 h
- Résiste aux produits chimiques et à l'abrasion
- Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, sans huiles ni poussière
- Proportion base/durcisseur : 4 volumes de peinture pour 1 volume de durcisseur
- Préparation du mélange : Au moment de l'emploi, on incorpore progressivement le constituant A dans le constituant B (ou inversement) sous agitation constante
- Conservation: 12 mois en seau séparé

HandiNorme
L'accessibilité des ERP

Par Courrier
37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES

Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com