

# Rampe télescopique

## Références.

1000 / 677 mm	<b>3180194</b>
1500 / 927 mm	<b>3180195</b>
2000 / 1177 mm	<b>3180196</b>
2500 / 1427 mm	<b>3180197</b>
3000 / 1677 mm	<b>3180198</b>

## Descriptif.

La rampe télescopique réglable en longueur, peut être utilisée partout. Elle prend peu de place une fois repliée. Avec un haut degré de sécurité et une grande solidité, la surface antidérapante fournit une bonne prise dans toutes les conditions. Profil en aluminium anodisé ne nécessitant pas de maintenance, pour augmenter la stabilité et la force.

## Caractéristiques.

- Vendues par paires
- Embouts arrondis empêchant la rampe de glisser durant son utilisation, permettant de supporter les chocs pendant le transport, des poignées lisses et arrondies, pour un confort optimal durant le transport.
- Profil en aluminium anodisé
- En conformité avec la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 Juin 1993 / En conformité avec ISO 9999 : 18 30 15
- Largeur utile de la rampe : 182 mm
- Largeur extérieure max : 279 mm

Longueur Max / Min : 1000 / 677 mm :

- Poids maximum supporté / paire : 350 kg • Poids / rail : 4,3 kg

Longueur Max / Min : 1500 / 927 mm

- Poids maximum supporté / paire : 350 kg • Poids / rail : 5,7 kg

Longueur Max / Min : 2000 / 1177 mm

- Poids maximum supporté / paire : 350 kg • Poids / rail : 7,2 kg

Longueur Max / Min : 2500 / 1427 mm

- Poids maximum supporté / paire : 200 kg • Poids / rail : 8,6 kg

Longueur Max / Min : 3000 / 1677 mm

- Poids maximum supporté / paire : 200 kg • Poids / rail : 10,1 kg



# HandiNorme

L'accessibilité des ERP



### Par Courrier

37 avenue Calmette  
ZAC Ravennes les Francs  
59910 BONDUES



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com