

Barrière de Protection SAINT ANDRÉ

Référence : 5380206



DESCRIPTION :

En **acier respectant les normes NF/CE**. Finition acier avec **primaire poudre riche en zinc**.

La **Barrière SAINT ANDRÉ** permet de **créer des espaces urbains** et de **sécuriser le cheminement**. **Main courante ergonomique** dépassant du cadre pour une **installation sans rupture**.

Disponible en **vert** de longueur **1000 ou 1500 mm**. Autres coloris sur [devis](#).

Attention : Fabrication sur commande et transport sur devis.



INFORMATION PRODUIT

La **Barrière SAINT ANDRÉ** permet de **baliser les cheminements**, de **les sécuriser** et de **créer des espaces urbains**. Vous pouvez ainsi **protéger vos terrasses** ou **vos balcons** avec **élégance**.

Sa **main courante ergonomique** permet de créer un **cheminement long et sécurisé**. Celle-ci dépasse du cadre afin de **créer des longueurs importantes sans rupture**.

Fabriquée avec des tubes d'acier mécano-soudés, la Barrière SAINT ANDRÉ possède un revêtement anticorrosion à base de zinc. Il est ensuite peint selon le nuancier RAL. Vous pouvez ainsi adapter la Barrière SAINT ANDRÉ à son environnement ou bien vous pouvez créer des contrastes de coloris afin de renforcer la visibilité et la sécurité.

Pour son installation, vous pouvez utiliser des platines de fixations ou bien la sceller directement dans le sol.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Caractéristiques

- **Matière** : Acier de provenance française
- **Revêtement** : Acier anticorrosion PPRZ
- **Coloris** : Vert
- **Hauteur hors-tout** : 1180 mm
- **Longueur** :
 - 1000 mm
 - 1500 mm
- **Dimensions tubes** :
 - 35 x 35 mm
 - 30 x 30 mm
- **Conforme aux normes NF/CE**

Coloris



Ce que dit la loi Article 2. II. 3°. de l'Arrêté du 1er Août 2006 à l'accessibilité des handicapés.

Afin d'assurer la sécurité des passants, il est nécessaire d'installer des dispositifs de sécurité afin d'éviter les chutes lorsque le cheminement est bordé par une rupture de niveau.

"Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes."

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 5380206 Longueur - 1000 mm

Réf. 5380207 Longueur - 1500 mm



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com