

Kit carillon d'appel UNIK

Référence.

Plaque horizontale «Accès PMR»	418.0656
Plaque Verticale «Besoin d'aide»	418.0641
Plaque Verticale «Appel si besoin d'aide»	418.0642

Descriptif.

Composé d'un carillon d'appel, d'une sonnette et d'une plaque signalétique, notre kit permet aux personnes à mobilité réduite de signaler leur présence à l'entrée de votre établissement lorsque vous recourez à une rampe amovible.

Le carillon, de coloris gris et blanc, se place à l'intérieur de l'établissement. Il émet une mélodie indiquant qu'une personne a appuyé sur la sonnette. Il fonctionne avec 3 piles LR06 incluses et dispose d'une portée de 100 m en champ libre pour se connecter au bouton poussoir.

De son côté la sonnette dispose d'un témoin lumineux indiquant la prise en compte de la demande. Elle dispose aussi d'un porte-étiquette ainsi que d'une projection pour éviter les projections d'eau. Elle doit être installée entre 90 et 130 cm du sol ainsi qu'à 40 cm de tout obstacle afin de permettre aux personnes en fauteuil roulant d'utiliser la sonnette d'appel sans aucune contrainte.

Le kit contient aussi une plaque signalétique en PVC imputrescible explicitant l'utilisant du bouton poussoir. Plusieurs modèles sont disponibles pour s'adapter du mieux possible à vos besoins, avec une orientation verticale ou horizontale, et sont proposés en coloris aubergine sur un fond blanc. Pour des modèles avec des coloris différentes s'adaptant davantage à votre établissement, nous vous invitons à faire une demande de devis.

Ce que dit la loi.

Toute rampe d'accès amovible doit être accompagnée d'un système de carillon d'appel. Un bouton d'appel, ou sonnette, doit être positionné à l'extérieur du bâtiment et à proximité de l'entrée, entre 0,90 et 1,30 m de hauteur. Aussi, il doit être placé à plus de 40 cm de tout angle rentrant ainsi que de tout obstacle. Il permet ainsi à une personne ayant besoin de votre rampe d'accès de se signaler lorsqu'elle sera devant l'obstacle entravant l'accès.



Caractéristiques.

Bouton :

- Matière : ABS
- Bouton contrasté gris
- Bouton protégé des projections d'eau - IP55 / Résistant aux intempéries
- Dimensions du Bouton : 74 x 35 x 18 mm
- Alimentation Bouton : 1 pile CR 2032 3V (Non Incluse)

Carillon sans fil :

- Coloris du carillon : Blanc
- Témoin d'appel : oui, indicateur lumineux
- Porte-étiquette intégré
- Carillon à piles, pour une utilisation intérieure
- Portée : 100 mètres
- 15 mélodies au choix
- Dimensions du Carillon : 60 x 114 x 28 mm
- Fréquence : 433,92 MHz
- Alimentation Carillon : 3 piles LR06 AA / 1,5V - (Incluses)

Caractéristiques de la Plaque :

- Matière : PVC
- Coloris : Aubergine sur fond Blanc
- Orientation : Verticale
- Texte : "BESOI D'AIDE - SONNER"
- Pictogramme : PMR accompagné
- Dimensions : 140 x 100 mm

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24 h/24 7j/ 7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com