

Rampe d'accès OPTO

Références.

L 600 x l 300 x h 100 mm	3180322
L 600 x l 360 x h 150 mm	3180324
L 600 x l 450 x h 200 mm	3180326
Embout h 100 mm	3180323
Embout h 150 mm	3180325
Embout h 200 mm	3180327
Fixations asphalte	3180328
Fixations béton	3180329

Descriptif.

OPTO est une rampe fixe de trottoir avec 2 passe-câbles intégrés. Elle est disponible en 3 dimensions pour franchir 10, 15 ou 20 cm. Les embouts arrondis sont également disponibles en option. Très résistante, elle supporte jusqu'à 40 tonnes.

Caractéristiques.

- Rampe antidérapante contrastée jaune et noire
- Matériau : caoutchouc vulcanisé
- 2 passe-câbles intégrés
- Pour rampe et embout 100 mm : fixations : 1 x Ø 30 + 1 x Ø 25 mm - poids rampe 12 Kg - poids embout 4 Kg
- Pour rampe et embout 150 mm : fixations : 1 x Ø 35 + 1 x Ø 30 mm - poids rampe 19 Kg - poids embout 8 Kg
- Pour rampe et embout 200 mm : fixations : 1 x Ø 40 + 1 x Ø 35 mm - poids rampe 32 Kg - poids embout 17 Kg
- Fixations non fournies
- Résistante jusqu'à 40 tonnes



HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com