# Peinture en aérosol

#### Références.

Blanc 500 ml	3380037
Noir 500 ml	3380041
Bleu 500 ml	3380042
Rouge 500 ml	3380039
Jaune 500 ml	3380038
Vert 500 ml	3380040
Orange 500 ml	3380043
Blanc 750 ml	3380044
Noir 750 ml	3380048
Bleu 750 ml	3380049
Rouge 750 ml	3380046
Jaune 750 ml	3380045
Vert 750 ml	3380047
Orange 750 ml	3380050

## Descriptif.

Cette peinture en aérosol est facile et rapide à appliquer. Sa résistance et sa polyvalence lui permettent d'être utilisée aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

### Caractéristiques.

- · Type alkyde modifié haut de gamme
- · Aspect du film : Satiné / Brillant
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie : Au toucher : 60 minutes / Circulable : 24 heures
- · Résistance à l'abrasion : Très Bonne
- · Résistance chimique : Bonne
- · Utilisation en intérieur et en extérieur
- · Agiter l'aérosol au minimum pendant 1 minute
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C et un taux d'hygrométrie > 60 %
- · Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dé-graisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenaillage ou sablage)
- · Rendement environ 45 mètres par aérosol de 500 ml et 70 m pour un aérosol de 750 ml
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation

# HandiNorme

L'accessibilité des ERP









