

Enrobé à froid

Références.

Enrobé à froid

3380102

Descriptif.

Enrobé à froid prêt à l'emploi pour la maintenance des sols : le bouchage instantané de trous, de nids de poule et de crevasses sur les routes, les parkings, les trottoirs, les terrains, etc.. Résistance équivalente à l'enrobé à chaud. Résiste à un trafic lourd. Application rapide et réparation instantanée sans utilisation de primaire



Caractéristiques.

- Prêt à l'emploi (mono-composant).
- Reprise du trafic immédiatement après la pose du produit car le séchage n'est pas nécessaire.
- Excellent pouvoir d'adhérence et de souplesse
- Pouvoir couvrant de 25 kg au mètre carré en 15 mm d'épaisseur
- Poids : 25 kg

- Élargir les trous pour leur donner une surface carrée ou rectangulaire. Attention à ne pas préparer des surfaces supérieures au mètre carré.
- Faire des bords francs sur une hauteur d'au moins 6 cm. Enlever les agrégats et les poussières.
- Déposer sur le sol le sac contenant l'enrobé à froid. Le malaxer afin de le décompacter. L'étaler sur la surface à traiter avec un râteau ou une brosse.
- Compacter par damage. La tenue dans le temps sera d'autant meilleure que le produit sera plus compacté.
- Si le trou à boucher est de profondeur supérieure à 20 cm, il est préférable de mettre une deuxième couche d'enrobé à froid sur la première couche compactée.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com