

Peinture blanche

sans toluène 7 kg

Référence.

Blanche sans toluène

3380126

Descriptif.

Peinture formulée sans toluène, polyvalente, conçue pour le marquage urbain. Blanche, de séchage rapide et peu odorante, elle assure un bon confort d'application. Performante, elle s'utilise pour tous les travaux de marquage.



Caractéristiques.

- Support propre, sec et exempt de matière non adhérente. Sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.
- Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :
 - intacte au point de vue mécanique - exempte d'huile - à une température > 5°C - à une hygrométrie < 80% Ne pas appliquer par risque d'averse.
- Dosage de certification NF est de : 570g/ m2 en peinture et 220g/ m2 en grains de verre.
- Forte durabilité : certifiée P5 : bonne tenue même après 1 million de passages de roues.
- Grande blancheur : classe Q3 (Qd > 153)
- Liant : Acrylique pur
- Classification NFT 36-005 : Famille 1 classe 7b2
- Densité XP-P-98 633 : 1.57Kg/ l
- Extrait sec ASQUER LCPC PMA-ME5 : 78.1%
- Teneur en cendre NFT 30-012 : 42.9%
- Séchage : 10 min à 22°C
- Se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com