

Antidérapant adhésif

pour profils nus

Références.

noir 20 mm	3480035
noir 25 mm	3480053
noir 40 mm	3480041
noir 50 mm	3480047

Descriptif.

L'antidérapant adhésif vient en complément du profil nu et permet de sécuriser les passages en assurant un contraste visuel et tactile de l'ensemble des nez de marche à l'intérieur de bâtiments neufs comme existants.

Le rouleau adhésif antidérapant doit être choisi en fonction de la taille du profil nu. Pour le profil nu équerre de 29 mm, choisir un adhésif antidérapant de 20 mm. Pour le profil nu plat de 38 mm, choisir un adhésif antidérapant de 25 mm. Pour le profil nu équerre de 52 mm, choisir un adhésif antidérapant de 40 mm. Pour le profil nu équerre de 62 mm, choisir un adhésif antidérapant de 50 mm.



Caractéristiques.

- Matière : Elastomère de polyuréthane
- Rouleau de 10 mètres - épaisseur 2mm - grain moyen
- Très résistant aux chocs, à l'abrasion et aux UV
- Haute performance antidérapante, idéal pour un fort trafic
- Entretien facile avec eau et détergent. Pour les usines et ateliers, il est préconisé d'utiliser des détergents industriels d'un pH 9 et biodégradable.
- Test de réaction au feu, essai par rayonnement selon la norme NF 92-501 réalisé par le LNE, Classement M3 sur support tôle acier. Test d'opacité et de toxicité des fumées, Classement F2 selon les normes NF F 16-101 et NF F 16-102.
- 6 coloris disponibles :



HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com