

Nez de marche photoluminescent aluminium

Références.

gris	4480050
anthracite	4480051
noir	4480052

Descriptif.

Particulièrement destinés aux théâtres et salles de concert ou spectacles, nos profils en aluminium légers et résistants avec insert phosphorescent plastique antidérapant apportent une solution parfaite pour améliorer la visibilité des marches et ainsi éviter les chutes. Ces bandes emmagasinent rapidement la lumière (1minute suffit pour une luminescence de 30 minutes) et la restitue dans l'obscurité sous forme de lumière fluorescente.

Caractéristiques.

- Dimension : 1000mm x 57mm x 30mm
- Phosphorescence extra forte - Se recharge en quelques minutes - Fonctionne à la lumière électrique ou naturelle
- Durée de luminescence jusqu'à 10 heures - Effet photoluminescent durable jusqu'à 25 ans
- Nos bandes photoluminescente produisent une luminescence extra puissante, au dessus des niveaux exigés par les normes françaises et européennes NF EN 1838, notre produit est donc classé classe D
- Résistance élevée au trafic piéton
- Antidérapant
- Utilisation intérieure ou extérieure : bande résistante aux conditions extérieures (pluie, soleil) - Facile à installer sur tous matériaux et à découper
- Installation simplifiée par chevillage ou riveage après avoir enlevé provisoirement l'insert phosphorescent - Peuvent être collés ou chevillés sur le support existant
- L'effet photoluminescent s'estompe de la manière suivante : Standard (YmRP-D) couleur verte : 2 min : 1420, 10 min : 330, 60 min : 66, Extinction 4200 min

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com