

Boucle magnétique de surfaces

allant jusqu'à 1000 m²

Références.

Boucle 1000 m2

6280010

Descriptif.

La boucle magnétique de surfaces noire allant jusqu'à 1000 m² s'avère être une solution idéale pour équiper des salles de réception et de grandes salles de réunion. Chacune des deux entrées XLR peut être configurée en entrée ligne (symétrique) ou en entrée micro (asymétrique). L'appareil met à disposition une puissance de 9 A RMS et garantit une transmission audio sûre. Le contrôle automatique de gain (AGC) garantit une bonne transmission par champ magnétique constant et une grande stabilité. En dehors de l'utilisation standard, elle s'adapte également pour la réalisation de systèmes à faible diaphonie, qui nécessitent deux amplificateurs. Les deux appareils sont raccordés via deux prises « Master in » et « Slave Out ».



Caractéristiques.

- Alimentation : 230 V AC, 45 - 60 Hz, 150 Watt
- Protection passive : Fusible 1,5 A
- Surface couverte : 1000 m² d'après la norme IEC 60118-4
- Courant max. : 12 A RMS, 34 A crête à crête, 1 - 5 ms, 1 kHz - Tension max. : 45 V crête à crête
- AGC de sortie : positionne tension et courant pour des signaux constants, par exemple oscillations et sinusoïdes, après 0,6 - 1 seconde sur 10 dB. Les impulsions courtes et signaux normaux ne sont pas limités.
- Bande passante : 100 - 5000 Hz (\pm 3 dB)
- Distorsion : < 1 %
- Borniers à vis à l'arrière de l'appareil
- Sorties : Slave : sortie ligne prise jack 6,3 mm
- Entrées : IN 1 : prise XLR femelle, sensibilité entrée microphone 2,5 mV 10 V RMS - IN 2 : prise XLR femelle, configurable en entrée microphone ou ligne
- Entrée prioritaire 100 V pour le raccordement à un système de sonorisation type public adress
- Dynamique : > 36 dB
- Réglage du courant de boucle : potentiomètre
- Niveau d'entrée audio : IN 1 et IN 2 sont réglables séparément
- 1 sortie casque
- Dimensions (H x L x P) : 90 x 430 x 270 mm, Rack 19 pouces (2 U)
- 4 points de fixation sur la façade pour le montage dans un rack 19 pouces
- Poids : 9,3 kg

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com