

Bandes METACRY

Références.

600 x 412 mm	3280183
820 x 420 mm	3280181
820 x 607 mm	3280182

Descriptif.

Les Bandes d'Eveil à la Vigilance METACRY ont pour but d'alerter d'un danger et de sécuriser les déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes dans les zones comportant des obstacles. Grâce à leur texture podotactile, elles sont aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonance du matériau).

Les Bandes METACRY avec leur finition larmée comportent un relief de fond unique qui améliore considérablement les propriétés antidérapantes par conditions humides.

Caractéristiques.

- Matière : Résine méthacrylate
- Insensible aux UV et antigélif
- Résistance à la glissance : Le motif larmé permet d'améliorer le coefficient de frottement. Celui-ci est mesuré au pendule SRT. La valeur obtenue par ce motif sous eau est de 0.61. La norme NF P 98351 impose un seuil minimum de 0.40. Résistance à l'indentation - norme NF EN 1516
- Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre, aux variations de températures conformément à la norme NFP 98-351
- Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +10°C et 30°C. Le collage se réalise à l'aide d'une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être effectuée dès 30 minutes après la pose.
- Conserver à l'abri de l'humidité, à une température comprise entre 5°C et 30°C. Ne pas manipuler en dessous de 5°C.
- Géométrie : la forme des plots et leur répartition sont conformes à la norme NFP 98-351

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com