

# Thermocollé PMR

## Références.

Grand sigle PMR	3380129
Petit sigle PMR	3380128

## Descriptif.

Sigle handicapé aux normes réglementaires, en thermocollé. Signalisation horizontale durable, de haute performance et de grande sécurité à destination de tous les usagers de la route. Préfabriqué, préformé, pré-billé (rétro-réfléchissant), et prêt à l'emploi. Il est certifié P5Q4R4S1. Il a une grande capacité de fusion avec le support lui garantissant une grande durabilité (7 à 8 fois supérieure au marquage peinture).

Une seule personne suffit à son application, équipée d'un balai pour le nettoyage et d'un chalumeau propane pour sécher et coller le symbole au support. Sa rapidité de pose et son temps de séchage instantané permettent une remise en circulation quasi-immédiate, occasionnant une gêne très réduite pour les usagers.



## Caractéristiques.

- Applicable directement sur revêtement hydrocarboné ou avec primaire sur revêtement béton, pavé ou ancien enrobé. Ne peut pas être appliqué sur d'anciens marquages
- Balayer la surface en retirant toutes poussières et autres substances à l'aide d'un balai ou autre accessoire
- Pré-chauffer le revêtement au chalumeau afin qu'il soit bien sec
- Positionner le sigle correctement sur le support, face billée vers le dessus
- Chauffer à l'aide d'un chalumeau au gaz propane, équipé d'un détendeur d'au moins 3 bars en balayant d'un mouvement régulier à 10-30 cm au-dessus du produit pour permettre une chauffe homogène. A l'issue de la chauffe, les bords doivent être fondus et le produit devenu liquide.
- Nécessite 5 à 15 minutes de séchage, selon la température ambiante
- Si la chauffe n'a pas été suffisante, le sigle risque de se soulever ou de se déformer. De même, un risque de décollement peut être observé si le support était trop humide. Dans ce cas, décoller délicatement du support et recommencer. En cas de surchauffe, le produit peut brunir exagérément. Si besoin, on pourra arroser le sigle d'eau froide
- Dimensions: 300 x 250 ou 600 x 500

# HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette  
ZAC Ravennes les Francs  
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93  
24 h/24 7j/ 7



Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com