

Main courante extérieure Gamme WOODY

Références.

Main courante tube	548.0062
Adaptateur	548.0082
Manchon	548.0081
Coude de liaison articulé	548.0080
Coude à 90°	548.0079
Bouchon demi rond	548.0078

Descriptif.

Nos mains courantes extérieures WOODY sont d'une grande qualité et sont très résistantes dans un environnement extérieur.

Accessoires	Dimensions	
	Hauteur	Diamètre tube
Adaptateur	-	42,4 mm
Manchon	40 mm	
Coude de liaison articulé	95 mm	
Coude à 90°	90 mm	
Bouchon demi rond	40 mm	

Caractéristiques.

Vous pouvez personnaliser vos mains courantes grâce à notre gamme d'accessoires qui vous permettront de créer un véritable cheminement pour votre ERP. Ceux-ci sont en acier inoxydable 304.

Si votre environnement est agressif ou salin, consultez-nous pour avoir votre matériel en bois Mohabi et vos accessoires en acier 316.

- Matière main courante: bois Méranti ou Mohabi (sur devis)
- Matière accessoires : AISI 304 ou 316 (sur devis)
- Longueur main courante : 2,80 m
- Diamètre main courante et accessoires : 42,4 mm
- Tous les accessoires doivent être scellés avec une colle de renfort (548.0060)



Ce que dit la Loi :

Selon la norme NF P 01-012 de juillet 1988, "Les dimensions d'un garde-corps d'escalier aux normes sont les suivants :

Hauteur de la main courante sur la rampe en partie horizontale : 1 000 mm

Hauteur de la main courante sur la rampe en partie inclinée : 900 mm

Distance entre les barreaux sur garde-corps escalier : 110 mm

Distance entre les lisses sur garde-corps escalier : 180 mm"

Nos mains courantes WOODY répondent à cette norme.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com