

# VERNIS DE PROTECTION INCOLORE POUR USAGE EXTÉRIEUR

## Référence.

Vernis de protection (pot de 5 kg)	<b>2280012</b>
Vernis de protection (pot de 15 kg)	<b>2280013</b>

## Descriptif.

Ce vernis est parfait pour les finitions de vos marquage, son aspect lisse et brillant va diminuer l'encrassement. Il améliore significativement la durabilité de vos revêtements en résine méthacrylate et de vos marquages routiers.

## Caractéristiques.

- Usage : Extérieur
- Densité : 0.95
- Couleur : Incolore
- Brillance : >80%
- Dosage : 200 à 250 g/m<sup>2</sup>
- Temps de séchage : 30 minutes

### Mode de pose :

Sur revêtement hydrocarboné, une peinture routière ou un revêtement méthacrylate : Le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente.

L'application sur un revêtement neuf doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation (attendre l'évacuation complète des huiles de ressuage)

La surface à traiter doit être intacte au point de vue mécanique, exempte d'huile, à une température >5°C, à une hygrométrie <80%

**Attention:** Ne pas appliquer par risque d'averse

### Matériels pour l'application :

- Rouleau à poils courts (8 à 10mm) veiller à bien étirer le produit et à respecter le dosage préconisé (jusqu'à 250g/m<sup>2</sup>) pour éviter un temps de séchage trop long.
- Machine Airless: Diluer le vernis avec un diluant sans solvant (buse de débit faible et pression à 60/70 bar)



# HandiNorme

L'accessibilité des ERP



### Par Courrier

37 avenue Calmette  
ZAC Ravennes les Francs  
59910 BONDUES



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com