

Résine méthacrylate bi-composante 24Kg KRAFT

Référence.

Résine KRAFT 24 kg

3280380

Descriptif.

Doté d'un très bon pouvoir d'adhérence, cette résine permet le collage durable d'éléments préfabriqués en méthacrylate. Parfaite pour réaliser des aménagements urbains et routiers de manière simple et rapide.

Caractéristiques.

- Couleur: Incolore
- Liant : Méthacrylique
- Consommation : 4 à 8 kg/m .
- Teneur en cendres NFT 30-012 : 70%
- Extrait sec LCPC PMA-ME5 : 81%
- Densité : 1.85
- Conditionnement: Pot de 24kg
- Temps de séchage : 50 min
- Durée de conservation du mélange en pot : 15min à 20°C
- S'applique à l'aide d'une spatule
- Adaptée pour des applications sur des supports inclinés d'une pente maximale de 10%
- Conservation du produit: pendant 6 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de toute source de chaleur, du gel et de l'humidité.

- Mode d'emploi :

Préparation du support :

Il doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente.
Sur revêtement hydrocarboné neuf : L'application doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation, après évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton : Faire un grenailage puis appliquer une couche de primaire pour résine méthacrylate.

Sur une chape neuve il faut laisser sécher au moins 3 semaines puis faire un grenailage et appliquer une couche de primaire pour résine méthacrylate.

Préparation de la surface :

La surface à traiter doit être intacte au point de vue mécanique, exempte d'huile, à une température comprise entre + 5°C et +35°C et à une hygrométrie <80%

Application :

- 1) Bien mélanger la base et le durcisseur,
 - 2) Appliquer la résine à l'aide d'une spatule crantée sur le support
- Attention :** La durée de vie du mélange est d'environ 15min à température ambiante, avec l'augmentation de la température, la durée d'utilisation du mélange diminue. La mise en circulation se fait au bout de 45min à 1h30 selon la température ambiante.



HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com