

Colle pour plots sur support béton

Prix : 33,00 €

Référence.

Colle plots support béton

3280264

Descriptif.

Cette colle pour plots support béton est une colle bi composante idéale pour les plots en laiton, en inox en alu et aussi les plots pour support en béton.

Elle sèche assez vite et s'applique à l'aide d'un pistolet.

Caractéristiques.

- Colle bi composant 50 ml en cartouche
- Pour plots laiton, inox, alu sur support béton
- Temps de séchage: 30 minutes
- Rendement: environ 200 plots par cartouche
- Application au pistolet
- Très bonnes propriétés mécaniques
- Thixotropie chimique

Pose.

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussières et de tout corps gras
Mélanger soigneusement à l'aide du mélangeur les 2 composants jusqu'à obtention d'une couleur grise uniforme. On peut également utiliser une machine doseuse/mélangeuse à cet effet.

Le mélange de la colle ainsi réalisé est déposé par extrusion en cordons ou à l'aide d'une racle sur le support en quantité suffisante pour assurer un bon transfert sur le contrematériau
Nettoyer les tâches immédiatement après utilisation.

Le produit polymérisé ne peut être enlevé que mécaniquement.
Temps de polymérisation à 5 °C minimum : après 24 heures pour une ouverture au trafic pedestre, après 48 à 72 heures pour une ouverture au trafic intense.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com