Rampe LITE

Référence.

LITE 85 x 78 cm	3180224
LITE 125 x 78 cm	3180225
LITE 165 x 78 cm	3180226
LITE 205 x 78 cm	3180227

Descriptif.

La rampe Lite est fabriquée en matériaux composites (fibre de verre et carbone) qui lui confèrent toute sa légèreté. Les rampes sont disponibles en plusieurs tailles et constituent la solution idéale pour les utilisateurs de fauteuils roulants et de scooters.

Caractéristiques.

· Légère : Facile à transporter

· Maniable : Facile à déplier et à positionner

Rationnelle : Facile à ranger.Sûre : Surface antidérapante

· Panneau : Fibre de carbone/fibre de verre

Charnière : Nylon Poignée : Nylon

· Protecteur d'angles : Caoutchouc

· Surface de passage : Peinture au caoutchouc

· Peinture : Uréthane



	Longueur (cm)	Largueur dépliée (cm)	Barrière latérale (mm)	épaisseur (pliée) (mm)	Poids (kg)
85 cm	85	39	Aucune	38	4
125 cm	125	39	25	106	6
165 cm	165	39	25	106	7,5
205 cm	205	39	25	106	9,5

Arrêté du 8 décembre 2014, les 2 critères pour qu'une rampe amovible ne soit pas soumise à dérogation sont :

- pente jusqu'à 10 % pour une longueur inférieure ou égale à 2 m
- jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Dans le cadre de la réglementation accessibilité des ERP, un carillon d'appel est obligatoire et doit être positionné entre 0,90 et 1,30m de hauteur et à plus de 40 cm d'un coin de mur.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP







