

Kit complet HANDICAP panneau + pochoir

Référence : 2180213



DESCRIPTION :

Kit complet panneau et pochoir Arrêt et Stationnement Interdit sauf PMR.

Ce kit est la solution idéale pour créer rapidement une place de stationnement réservée dans votre parking.

INFORMATION PRODUIT

Réalisez facilement et rapidement l'installation des **places de stationnement pour Personne à Mobilité Réduite** sur vos parkings grâce à notre **Kit Complet** pour une **signalétique au sol et en hauteur**.

Ce Kit économique et pratique est composé :

- d'un aérosol blanc longue tenue de 750 ml qui vous permet de tracer une ligne entre 75 et 100 m sur 5 cm de large
- d'un ruban de masquage 50 mm * 50 m
- d'un pochoir (facile à ranger car il s'enroule)
- d'un panneau couvre-chant B6d
- d'un panneau couvre-chant M6h
- d'un poteau en acier
- de brides de fixation

Caractéristiques

- **Aérosol de peinture blanche :**
 - **Type :** ester époxy avec résine haut de gamme



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- **Aspect du film** : Satiné/Brillant
 - **Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie** :
 - - Au toucher : 30 minutes
 - - Circulable : 24 heures
 - **Résistance à l'abrasion** : Excellente
 - **Résistance chimique** : Très bonne
 - **Aérosol de 750ml net**
-
- **Ruban de masquage** :
 - **Dimensions** : 48 mm x 50 m
-
- **Pochoir** :
 - **Picto** : fauteuil roulant
 - **Dimensions utiles** : 50 x 60 cm
 - **Dimension totales pochoir** : 70 x 80 cm
 - **Épaisseur** : 310 microns
 - **Matière** : Polypropylène
-
- **Panneau** :
 - **Panneau de Prescription** : Arrêt et Stationnement Interdits
 - **Type** : B6d
 - **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
 - **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
 - **Épaisseur aluminium** : 15/10°
 - **Dimensions** : Ø450 mm
 - **Dimensions standardisées** : Miniature
 - **Classe** : I
 - **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
 - **Fixation** : Sur Poteau Rectangulaire avec brides ou sur Poteau Rond Ø60 mm avec brides.
-
- **Panonceau** :
 - **Panonceau d'Indication** : "Sauf PMR"
 - **Type** : M6h
 - **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
 - **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
 - **Épaisseur aluminium** : 15/10°
 - **Dimensions** : 500 x 150 mm
 - **Texte** : "Sauf"
 - **Coloris** : Noir sur fond Blanc
 - **Pictogramme** : PMR
 - **Classe** : I
 - **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
 - **Fixation** : Sur Poteau Rectangulaire avec brides ou sur Poteau Rond Ø60 mm avec brides.
-
- **Poteau** :
 - **Matière** : Acier Galvanisé
 - **Longueur** : 2 m



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- **Dimensions** : 80 x 40 mm
 - **Utilisation** : Extérieur
 - **Ultra-résistant**
 - **Bouchons Fournis**
 - **Scellement** : Prévoir 50 cm de mise en terre, ou installation par fourreau
-
- **Brides de Fixation avec rails** :
 - **Matière** : Acier Galvanisé
 - **Pour Poteau 80 x 40 mm**
 - **En 2 éléments**
 - **Diamètre des trous de perçage** : ?10 mm



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com