

## Logo PMR en Inox brossé à sceller

Référence : 2380058



### DESCRIPTION :

Avec notre **nouveau logo PMR en Inox**, vous pourrez **marquer durablement** l'emplacement de vos places de parking réservées exclusivement aux **personnes à mobilité réduite**. Il s'installe par **scellement**.

Vous renforcerez ainsi efficacement la signalisation et le marquage au sol sur vos parkings.

### INFORMATION PRODUIT

Avec notre **nouveau logo PMR en Inox**, vous pourrez **marquer durablement** l'emplacement de vos places de parking réservées exclusivement aux **personnes à mobilité réduite**. Il s'installe par **scellement**.

Vous renforcerez ainsi efficacement la signalisation et le marquage au sol sur vos parkings.

#### Caractéristiques:

- **Matière:** Inox 304 aspect brossé
- **Dimensions:** 600 x 500 mm
- **Épaisseur:** 5 mm
- **Fixation:** Par pattes de scellement

#### Qualités de notre produit:



##### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



##### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



##### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



##### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

1. Très facile à poser
2. Entretoises soudées avec une technique très qualitative
3. Gabarit de pose pour pose simplifiée
4. Fixation sans chevilles à frapper et donc sans déformations

## Fixation de votre signalétique:

- Positionnez le gabarit de pose à l'emplacement voulu
- Percer Diam 6 suivant le gabarit de pose Lg 40/45mm
- Visser les tiges filetées Lg50mm sur les entretoises soudées de votre signalétique
- Présenter la signalétique pour contrôle
  - - Il faut que la signalétique s'enfonce jusqu'au niveau des 4 entretoises afin d'obtenir le décalage de 11mm (11mm = Longueur des entretoises)
  - - Conseil : prévoir 3/5 mm plus profond afin de compenser la pâte qui devra rentrer aussi dans le trou.
- Souffler les trous percés ainsi que les tiges de la signalétique afin de retirer la poussière.
- Découper la quantité de pâte voulue avec un couteau. Enlever le film en plastique et malaxer jusqu'à obtenir une couleur grise homogène.
  - -Conseil: Faire un « vers de terre » et non une boulette. En effet, il sera plus aisé de rentrer le « vers de terre » d
- Enfoncer la signalétique et appuyer avec le doigt la pâte refoulée suite à l'enfoncement des tiges. Utiliser un maillet si besoin en « tapotant » doucement.



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)