Rampe d'Accès Enroulable en Aluminium ROLL-A-RAMP

Référence : 3180039

DESCRIPTION :

Disponible en **largeur 91cm** et
en **longueur 0,9m à 6m**

Entièrement enroulable, la **Rampe ROLL-A-RAMP** s'installe facilement afin de **permettre le franchissement d'obstacles** pour **personnes à mobilité réduite**. Conçue en **aluminium aéronautique anodisé**, elle **ne craint pas les intempéries**.

Cette rampe enroulable dans cette largeur est soumise à dérogation du fait de la largeur en dessous de la norme

INFORMATION PRODUIT

Rampe d'Accès Enroulable en Aluminium ROLL-A-RAMP de largeur 91cm

Grâce à la **Rampe d'Accès Enroulable ROLL-A-RAMP**, vous pouvez **faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite**. Conçue en aluminium aéronautique anodisé, elle peut être utilisée par beau temps comme par temps de pluie **sans risque de corrosion**. Elle **résiste ainsi aux intempéries**, s'entretient facilement et possède une **durabilité élevée**. Elle dispose aussi d'une **surface antidérapante** ainsi que de **rebords de sécurité** afin d'**éliminer les risques de glissement**.

A la fois **robuste** et **légère**, elle se manipule et se range facilement en s'enroulant sur elle-même en quelques secondes. Vous pouvez ainsi la stocker dans votre coffre de voiture afin de la déplacer.

De plus, elle est **totalement évolutive** : les modules peuvent être ajoutés ou supprimés pour s'adapter aux différents changements de véhicules ou lors des déménagements. Ainsi, vous pouvez à tout moment permettre le **franchissement des obstacles** dont la hauteur se situe entre 9 et 36 cm. Il peut alors s'agir de simples marches ou bien d'un accès à un véhicule.

C'est une véritable révolution des rampes amovibles !

Les utilisations de ce rampe d'accès ROLL-A-RAMP modulaire sont aujourd'hui diverses :

- - **En collectivités et dans les lieux publics,** tels que les mairies, les écoles, les communautés de communes, les départements et les régions pour la mise en accessibilité lors d'événements, en utilisation temporaire
- - Pour la mise aux normes accessibilité de **tout ERP, commerce**… Mise en place avec ou sans dérogation, selon la hauteur à franchir et la longueur de rampe handicapée amovible choisie
- **Pour de l'événementiel** : Rampe d'accès conçue pour accéder à un podium, une scène ou des gradins, estrades, ...
- - Pour les particuliers, où elle peut remplacer jusqu'à 3 rampes : rampe de franchissement de marches, rampe de seuil de porte, rampe de sortie balcon
- Cette rampe enroulable peut également être pratique en **logistique, pour les chargements de véhicules**, pour des mises à la mer de scooter des mers, ...

Et ce n'est pas tout, notre rampe peut aussi être utilisée dans d'autres circonstances, toujours en respectant un certain pourcentage de pente :

- 6 à 10 % pour les fauteuils roulants manuels en autonomie
- 15 à 20 % pour les fauteuils roulants manuels assistés, selon la force de l'assistant
- 20 % pour les fauteuils roulants électriques ou scooters
- 25 % pour les rampes de chargement de véhicule

Notre **Rampe ROLL-A-RAMP** est mise en place au **Ministère de la Culture**, à la **Ville de Paris**, au **Ministère de l'Intérieur**, au **Sénat**, à l'**Assemblée Nationale** ainsi qu'à **Bercy** quand ils en ont le besoin pour une utilisation ponctuelle.

Caractéristiques

- **Matière** : Aluminium aéronautique anodisé

- **Anti-corrosion**
- **Aucune fixation**
- **Léger et facile à manipuler**
- **Grande capacité de charge** : De 450 à 280 kg selon la longueur
- **Zone de passage antidérapante**
- **Longueur modulable rapidement**
- **Garantie Fabricant pendant 10 ans**

Recommandations concernant les paires de pieds à ajouter selon la hauteur à franchir :

Le nombre de paires de pieds à ajouter est lié à la hauteur à franchir et pour une pente "normale", cependant il est recommandé dans tous les cas

- - à partir d'une longueur de Roll-a-Ramp de 3,06m de rajouter 1 paire de pied. (voire produits complémentaires)
- - à partir d'une longueur de Roll-a-Ramp de 5,8m de rajouter 2 paires de pied. (voire produits complémentaires)
- - à partir d'une longueur de Roll-a-Ramp de 8,89m de rajouter 3 paires de pied. (voire produits complémentaires)

Contactez-nous pour toute question !

Modèle 91 cm	3180039	3180040	3180041	3180042	3180043	3180044
Largeur intérieure	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Largeur hors-tout	918 mm	918 mm	918 mm	918 mm	918 mm	918 mm
Hauteur à franchir	92 mm	123 mm	153 mm	184 mm	214 mm	245 mm
	920 mm	1230 mm	1530 mm	1840 mm	2140 mm	2450 mm
Longueur (pour une pente de 10%)						
Capacité de Charge	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	400 kg
Poids	11 kg	14 kg	17 kg	20 kg	22 kg	25 kg

Ce que dit la loi ***Article 2 - II.2°.a) de l'Arrêté du 8 Décembre 2014***

"Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- *Jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m.*
- *Jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.*

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Lorsqu'un cheminement accessible est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection est implanté afin d'éviter les chutes.

De plus, dans le cadre de la Réglementation Accessibilité des ERP, un Carillon d'Appel est obligatoire. Celui-ci doit être positionné entre 0,90 et 1,30 m de hauteur et à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle lorsque vous avez recours à une rampe amovible."

Dans le cadre de la réglementation d'accessibilité des ERP, un Carillon d'Appel est obligatoire et doit être positionné entre 90 et 130 cm de hauteur tout en étant à plus de 40 cm de tout obstacle ou coin de mur.

Comment choisir la longueur de sa rampe ?

Pour une **Rampe Amovible**, la **pente maximal à respecter est de 10% jusqu'à 2 mètres de rampe, 6% jusqu'à 10 mètres**. Retrouvez plus d'informations sur les rampes amovibles sur notre page dédiée.

Hauteur	Pente 6 %	Pente 8 %	Pente 10 %	Pente 20 %
10 cm	1,67 m	1,25 m	1,00 m	50 cm
15 cm	2,50 m	1,88 m	1,50 m	75 cm
17,5 cm (1 Marche)	2,92 m	2,19 m	1,75 m	88 cm
20 cm	3,33 m	2,50 m	2,00 m	1,00 m
25 cm	4,17 m	3,13 m	2,50 m	1,25 m
30 cm	5,00 m	3,75 m	3,00 m	1,50 m
35 cm (2 Marches)	5,53 m	4,38 m	3,50 m	1,75 m
40 cm	6,67 m	5,00 m	4,00 m	2,00 m
45 cm	7,50 m	5,63 m	4,50 m	2,25 m
50 cm	8,33 m	6,25 m	5,00 m	2,50 m
52,5 cm (3 Marches)	8,75 m	6,56 m	5,25 m	2,63 m
55 cm	9,17 m	6,88 m	5,50 m	2,75 m
60 cm	10,00 m	7,50 m	6,00 m	3,00 m
65 cm	10,83 m	8,13 m	6,50 m	3,25 m
70 cm (4 Marches)	11,67 m	8,75 m	7,00 m	3,50 m
75 cm	12,50 m	9,38 m	7,50 m	3,75 m
80 cm	13,33 m	10,00 m	8,00 m	4,00 m
85 cm	14,17 m	10,63 m	8,50 m	4,25 m
90 cm	15,00 m	11,25 m	9,00 m	4,50 m
95 cm	15,83 m	11,88 m	9,50 m	4,75 m
100 cm	16,67 m	12,50 m	10,00 m	5,00 m

Exemples de locations de rampe enroulable rolll-a-ramp :

Locations d'une roll a ramp pour un événement d'une grande société sur 2 jours

Locations d'une roll a ramp pour un stage dans un château sur 10 jours

Par Courrier
408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Par Courrier
408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3180039 Longueur (en mm) - 920

Réf. 3180040 Longueur (en mm) - 1230

Réf. 3180041 Longueur (en mm) - 1530

Réf. 3180042 Longueur (en mm) - 1840

Réf. 3180043 Longueur (en mm) - 2140

Réf. 3180044 Longueur (en mm) - 2450

Réf. 3180045 Longueur (en mm) - 2750

Réf. 3180046 Longueur (en mm) - 3060

Réf. 3180047 Longueur (en mm) - 3360

Réf. 3180048 Longueur (en mm) - 3670

Réf. 3180155 Longueur (en mm) - 3800

Réf. 3180157 Longueur (en mm) - 4270

Réf. 3180159 Longueur (en mm) - 4570

Réf. 3180161 Longueur (en mm) - 4880

Réf. 3180163 Longueur (en mm) - 5180