# Rampe d'Accès Fixe Large

**Référence : 3180214**

## DESCRIPTION :

Etudiée pour rester à demeure. Elle offre une sécurité maximale pour les utilisateurs et leurs accompagnateurs. Idéale pour les scooters et fauteuils électriques lorsque le confort est une préoccupation majeure.

## INFORMATION PRODUIT

Rampe fixe large

Etudiée pour rester à demeure. Elle offre une sécurité maximale pour les utilisateurs et leurs accompagnateurs. Idéale pour les scooters et fauteuils électriques lorsque le confort est une préoccupation majeure.

Les Rampes Fixes Larges offrent les avantages suivants :

- Des embouts arrondis empêchant la rampe de glisser durant son utilisation et de supporter les chocs pendant le transport.
- Des poignées lisses et arrondies, pour un confort optimal durant le transport.
- Avec un haut degré de sécurité et une grande solidité, la surface antidérapante fournit une bonne prise dans toutes les conditions.

- Profil en aluminium anodisé ne nécessitant pas de maintenance, pour augmenter la stabilité et la force.
- Design attractif et fonctionnel.

Caractéristiques :

- **Longueur :** 1000 mm , 1250 mm , 1500 mm , 2000 mm , 3000 mm
- **Largeur utile de la rampe :** 770 mm
- **Largeur extérieure max :** 880 mm

| Longueur | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 2000 mm |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 9.7 kg | 12.1 kg | 14.4 kg | 19.1 kg |
| Poids max supporté | 325 kg | 325 kg | 325 kg | 325 kg |

Matériaux :

- **Rampe :** Aluminium anodisé avec surface antidérapante
- **Embouts et poignées :** matière plastique antidérapant et résistant aux chocs
- **Charnières :** Acier inoxydable, dépoli

Marquage :

Le produit est fabriqué en conformité avec la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 Juin 1993, y compris les modifications, comme dispositif médical de classe 1.

Classification :

En conformité avec ISO 9999 : 18 30 15

## Comment choisir la longueur de sa rampe en fonction de sa hauteur de marche :

| Hauteur | Pente 6 % | Pente 8 % | Pente 10 % | Pente 20 % |
|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 1,67 m | 1,25 m | 1 m | 50 cm |
| 15 cm | 2,5 m | 1,88 m | 1,5 m | 75 cm |
| 17,5 cm *(1 marche)* | 2,92 m | 2,19 m | 1,75 m | 88 cm |
| 20 cm | 3,33 m | 2,5 m | 2 m | 1 m |
| 25 cm | 4,17 m | 3,13 m | 2,5 m | 1,25 m |
| 30 cm | 5 m | 3,75 m | 3 m | 1,5 m |
| 35 cm *(2 marches)* | 5,83 m | 4,38 m | 3,5 m | 1,75 m |
| 40 cm | 6,67 m | 5 m | 4 m | 2 m |
| 45 cm | 7,5 m | 5,63 m | 4,5 m | 2,25 m |
| 50 cm | 8,33 m | 6,25 m | 5 m | 2,5 m |
| 52,5 cm *(3 marches)* | 8,75 m | 6,56 m | 5,25 m | 2,63 m |
| 55 cm | 9,17 m | 6,88 m | 5,5 m | 2,75 m |
| 60 cm | 10 m | 7,5 m | 6 m | 3 m |
| 65 cm | 10,83 m | 8,13 m | 6,5 m | 3,25 m |
| 70 cm *(4 marches)* | 11,67 m | 8,75 m | 7 m | 3,5 m |
| 75 cm | 12,5 m | 9,38 m | 7,5 m | 3,75 m |
| 80 cm | 13,33 m | 10 m | 8 m | 4 m |
| 85 cm | 14,17 m | 10,63 m | 8,5 m | 4,25 m |
| 90 cm | 15 m | 11,25 m | 9 m | 4,5 m |
| 95 cm | 15,83 m | 11,88 m | 9,5 m | 4,75 m |
| 100 cm | 16,67 m | 12,5 m | 10 m | 5 m |

Pour une rampe amovible la pente maximale à respecter est de 10%.

### Ce que dit la loi

Vous disposez d'un **Établissement Recevant du Public** (ERP) ? Si votre site présente un dénivelé, vous devez installer une rampe d'accès pour PMR et personnes en situation de handicap. Pour choisir la **rampe d'accès handicapé** adaptée à vos besoins, vous pouvez consulter notre article complet !

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3180215 Longueur (en mm) - 1250

Réf. 3180216 Longueur (en mm) - 1500

Réf. 3180217 Longueur (en mm) - 2000

Réf. 3180218 Longueur (en mm) - 3000

Réf. 3180214 Longueur (en mm) - 1000