Rampe D'accès Pliante Large

Référence : 3180219

DESCRIPTION :

Idéale lorsque la rampe reste à demeure mais permet un déplacement facile dans le coffre.

Elle offre une sécurité maximale pour les utilisateurs et leurs accompagnateurs.

déale pour les scooters et fauteuils électriques lorsque le confort est une préoccupation majeure.

Peut être repliée sans prendre beaucoup de place.



INFORMATION PRODUIT

Rampe Pliante Large

Idéale lorsque la rampe reste à demeure mais permet un déplacement facile dans le coffre. Elle offre une sécurité maximale pour les utilisateurs et leurs accompagnateurs. Idéale pour les scooters et fauteuils électriques lorsque le confort est une préoccupation majeure. Peut être repliée sans prendre beaucoup de place.

Les rampes pliantes larges offrent les avantages suivants :

- Des embouts arrondis empêchant la rampe de glisser durant son utilisation et de supporter les chocs pendant le transport.
- Des poignées lisses et arrondies, pour un confort optimal durant le transport.
- Avec un haut degré de sécurité et une grande solidité, la surface antidérapante fournit une bonne prise dans toutes les conditions.
- Profil en aluminium anodisé ne nécessitant pas de maintenance, pour augmenter la stabilité et la force.
- Design attractif et fonctionnel.

Caractéristiques :

- **Longueur Max / Min :** 1500 / 780 mm , 2000 / 1030 mm , 2500 / 1280 mm , 3000 / 1530 mm
- **Largeur utile de la rampe :** 770 mm
- **Largeur extérieure max :** 880 mm

Longueur Max / Min	1500 / 780 mm	2000 / 1030 mm	2500 / 1280 mm	300 / 153 mm
Poids / rail	17.5 kg	22.2 kg	26.9 kg	31.7 kg
Max supporté / paire	325 kg	325 kg	200 kg	200 kg

Matériaux :

- **Rampe :** Aluminium anodisé avec surface antidérapante
- **Embouts et poignées :** matière plastique antidérapant et résistant aux chocs
- **Charnières :** Acier inoxydable, dépoli

Marquage :

Le produit est fabriqué en conformité avec la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 Juin 1993, y compris les modifications, comme dispositif médical de classe 1.

Classification :

En conformité avec ISO 9999 : 18 30 15

Comment choisir la longueur de sa rampe en fonction de sa hauteur de marche :

Hauteur	Pente 6 %	Pente 8 %	Pente 10 %	Pente 20 %
10 cm	1,67 m	1,25 m	1 m	50 cm
15 cm	2,5 m	1,88 m	1,5 m	75 cm
17,5 cm *(1 marche)*	2,92 m	2,19 m	1,75 m	88 cm
20 cm	3,33 m	2,5 m	2 m	1 m
25 cm	4,17 m	3,13 m	2,5 m	1,25 m
30 cm	5 m	3,75 m	3 m	1,5 m
35 cm *(2 marches)*	5,83 m	4,38 m	3,5 m	1,75 m
40 cm	6,67 m	5 m	4 m	2 m
45 cm	7,5 m	5,63 m	4,5 m	2,25 m
50 cm	8,33 m	6,25 m	5 m	2,5 m
52,5 cm *(3 marches)*	8,75 m	6,56 m	5,25 m	2,63 m
55 cm	9,17 m	6,88 m	5,5 m	2,75 m
60 cm	10 m	7,5 m	6 m	3 m
65 cm	10,83 m	8,13 m	6,5 m	3,25 m
70 cm *(4 marches)*	11,67 m	8,75 m	7 m	3,5 m
75 cm	12,5 m	9,38 m	7,5 m	3,75 m
80 cm	13,33 m	10 m	8 m	4 m
85 cm	14,17 m	10,63 m	8,5 m	4,25 m
90 cm	15 m	11,25 m	9 m	4,5 m
95 cm	15,83 m	11,88 m	9,5 m	4,75 m
100 cm	16,67 m	12,5 m	10 m	5 m

Pour une rampe amovible la pente maximale à respecter est de 10%.

Ce que dit la loi

Vous disposez d'un **Établissement Recevant du Public** (ERP) ? Si votre site présente un dénivelé, vous devez installer une rampe d'accès pour PMR et personnes en situation de handicap. Pour choisir la **rampe d'accès handicapé** adaptée à vos besoins, vous pouvez consulter notre article complet !

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3180219 Longueur (en mm) - 1500

Réf. 3180220 Longueur (en mm) - 2000

Réf. 3180221 Longueur (en mm) - 2500

Réf. 3180222 Longueur (en mm) - 3000