

Clous Podotactiles Bev Prêt À Poser - Gris

Référence : 3280166



DESCRIPTION :

Le prix affiché tient compte de la réduction. 200 clous et 3 gabarits de pose

Clous podotactiles BEV prêt à poser pour application intérieure ou extérieure. Créez des surfaces d'éveil de vigilance en 3D avec contraste visuel grâce à ses clous "prêt à poser" et leur gabarit. **Fin de stock**

INFORMATION PRODUIT

Clous podotactiles BEV prêt à poser pour application intérieure ou extérieure.

Créez des **surfaces d'éveil de vigilance en 3D** avec contraste visuel grâce à ses clous "prêt à poser" et **leur gabarit**.

De plus pour **personnaliser** vos surfaces d'éveil, nous vous proposons **14 couleurs**.

Ce kit de pastilles (clous) comprend 200 pièces et 3 gabarits de pose.

Un kit de 200 clous permet de réaliser une surface d'éveil de vigilance de **420 x 1350 mm** (norme de franchissement)

Transformez vos sols en zone d'éveil de vigilance (BEV) très simplement avec ces clous podotactiles prêt à poser.

Pour les sceller au sol, percer un trou de 8 mm de diamètre sur 2 cm de profondeur, insérer de la colle en cartouche monocomposant et enfoncer le clou à l'aide d'un maillet.

Ce que dit la loi : "En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile." La date de mise en conformité obligatoire est le 1 janvier 2015



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Caractéristiques:

- Polyuréthane
- Résistant aux UV
- 200 clous et 3 gabarits de pose
- Dureté shores A : 85
- Résistance déchirure : 10 kN/m
- Résistance abrasion : 25mm³
- Ø 25 mm
- H : 5 mm
- couleur : gris

Comment poser des clous podotactiles ?

Méthode de pose et de dépose des plots podotactiles



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com