

75 Clous podotactiles antidérapants à sceller

Référence : 3280178



DESCRIPTION :

Ce clou podotactile inox est adapté au **trafic intense en extérieur et en intérieur**. Le design de sa tête lui procure une grande résistance à la glissance. Sa tige de 8 mm de diamètre et de 22 mm de long protège contre les risques de sectionnement de la tête du clou dus à la répétition des chocs

INFORMATION PRODUIT

Le clou podotactile inox est adapté au trafic intense en extérieur et en intérieur. Le design de sa tête lui procure une grande résistance à la glissance. Sa tige de 8 mm de diamètre et de 22 mm de long protège contre les risques de sectionnement de la tête du clou dus à la répétition des chocs. Son alliage de qualité marine (inox 316L) est recommandé en conditions extrêmes contre la corrosion saline et l'enneigement.

- - CONFORME NF P98-351
- - INOX 316L
- - RECYCLABLE
- - RÉSISTANT AUX UV DESIGN STRIÉ
- - EXTÉRIEUR TRAFIC INTENSE
- - TRÈS RÉSISTANT À LA GLISSANCE
- - REMISE EN CIRCULATION RAPIDE
- Trafic supporté : piétonnier uniquement

Dimensions du clou podotactile :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- Tête : diamètre 25 mm, épaisseur 5 mm.
- Tige : diamètre 8 mm, longueur 22 mm.

Résistance à la glissance :

- Test SRT de la semelle > 0,40 non applicable
- Test AFPV du plot >0,45 : 0,53

Résistance feu et fumée :

- Test feu : conforme matière
- Test fumée : ininflammable

Stabilité du produit

- Test indentation : conforme
- Test stabilité dimensionnelle : conforme

Dimensionnement et continuité : conforme



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com