

## Bande d'aide au guidage GRANITEX adhésive extérieure

Référence : 3280520

### DESCRIPTION :

**Bande d'aide au guidage BAO extérieure adhésive en résine méthacrylate et granulats.**

Pour mise en place facile et rapide d'un cheminement extérieur.

Remise en circulation piétonne immédiate.



### INFORMATION PRODUIT

**Bande d'aide au guidage BAO extérieure adhésive en résine méthacrylate et granulats.**

Pour mise en place facile et rapide d'un cheminement extérieur.

Remise en circulation piétonne immédiate.

***Selon l'arrêté du 1er août 2006 – article 2 :***



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

- "Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."
- "Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite."

Ce produit est donc **conforme aux normes de l'arrêté du 20 avril 2017**.

NOTE : il ne répond pas aux normes NF P98 - 352 car il ne présente pas de nervures.

Il n'est cependant pas obligatoire qu'un produit soit conforme à la norme NF mais cela peut être exigé par certaines commissions d'accessibilité.

ATTENTION, au vue des dimensions d'une bande, ce produit est dérogatoire car la bande fait 15 cm de large (alors que les BAO doivent avoir plusieurs nervures selon catégorie d'ERP), ce produit est donc soumis à dérogation ou non conforme.

## Caractéristiques :

- Matière : méthacrylate et granulats 1.25 / 2.5
- Fixation: Adhésif permanent MX15
- Dimension : 150 x 600 mm
- Epaisseur : 5 mm
- Coefficient SRT 0.65
- Disponible en deux couleurs : gris clair ou jaune clair
- 

## Types de supports préconisés :

- Revêtement hydrocarboné
- Asphalte
- Béton ancien ou récent
- Ancienne peinture
- Bois
- Métal
- Carrelage
- Pierre naturelle

## Conditions de mise en place du cheminement :

La mise en place de ce cheminement nécessite une préparation du sol : le sol doit être **propre, sec, et exempt de matière non adhérente**.

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- **intacte au point de vue mécanique**
- **exempt d'huile**
- à une température **entre + 5°C et +35°C**
- à une **hygrométrie <80%**

## Mode d'emploi :

Pour une pose sur un support en béton, des pierres naturelles poreuses ou un support en enrobé, appliquez l'activateur de



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

## fixation adhésif extérieur.

Le principe de pose reste simple et facile : il suffit de retirer le papier sulfurisé protégeant l'adhésif en-dessous de la bande de guidage.

Conseils :

- décollez le papier de protection sur seulement 1/4 de la surface ;
- repliez-le sous la bande de guidage ;
- posez la bande de guidage le long de tracés et repères d'implantation ;
- pressez au sol la zone adhésive ;
- retirez le reste du papier protecteur tout en posant le reste de la bande au sol ;
- appliquez une force de collage en marchant sur l'ensemble de la GRANITEX en insistant particulièrement sur les bords afin d'éviter des points d'attaque sur le périmètre.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280520 Couleur - Gris Clair

Réf. 3280521 Couleur - jaune clair



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)