

Bande de guidage minérale 3 ou 4 nervures

Référence : 3280532



DESCRIPTION :

Rendez accessibles tous vos ERP grâce à ces bandes de guidage minérale.

Les BAO ou bandes d'aide au guidage conviennent pour une **utilisation intérieure ou extérieure** avec un **trafic intense**.

INFORMATION PRODUIT

La bande de guidage minérale est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistante au trafic intense et à la glissance, elle est recommandée pour les ERP de catégorie 1 et la voirie. Par son aspect minéral naturel, elle convient parfaitement aux lieux classés. La bande est disponible en 3 ou 4 nervures.

Particulièrement adaptée aux environnements extérieurs, la bande de guidage sera insensible aux UV et aux intempéries et sera résistante au trafic intense.

Rendez accessibles tous vos ERP grâce à ces bandes de guidage minérale.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Les BAO ou bandes d'aide au guidage conviennent pour une **utilisation intérieure ou extérieure** avec un **trafic intense**.

Caractéristiques :

- **Coefficient résistance glissance** : 0.52 (test SRT)
- **Résistance feu et fumée** : classée M3 et F2
- **Stabilité du produit** : test indentation conforme, test stabilité dimensionnelle : conforme
- **Dimensionnement et continuité** : conforme
- **Pouvoir adhésif** : test de pelage FINAT (adhésif épais) : 53,6 N / 25MM
- **Pose par adhésivage** :
 - . Temps de pose < 1 minute par dalle
 - . Sol sec et propre de granulométrie < 2 mm
 - . Remise en circulation immédiate
- **Pose par collage**
 - Pose avec une colle méthacrylate bi-composante
 - Remise en circulation < 1 heure
- **Temps de pose** : moins d'une minute par dalle, remise en circulation immédiate
- **Disponible en 2 dimensions** :
 - soit 820 x 162 mm - **avec 3 nervures**
 - soit 820 x 222 mm - **avec 4 nervures**
- **Disponible en 2 couleurs** : gris ou jaune. photo non contractuelle
- trafic supporté : piéton uniquement.

Conditions de stockage et d'usage : stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.
Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Entretien de ces bandes de guidage minérales : lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple

Le dispositif de guidage au sol (ou d'aide à l'orientation) est une bande podotactile en résine minérale à granulats de marbre prête à coller ou pré-adhésivée de 820 mm de longueur et de 162 ou 222 mm de largeur

- bande à 3 nervures de largeur 162 mm

--ou bande à 4 nervures de largeur 222 mm.

Elle est constituée d'une semelle de 2 mm d'épaisseur et de 3 ou 4 nervures en sur-relief de 30 mm de largeur et de 5 mm de hauteur pourvues d'un motif larmé hautement antidérapant en surface.

Particulièrement adaptée aux environnements extérieurs, la bande est insensible aux UV et aux intempéries et sera résistante au trafic intense.

La résistance à la glissance de la bande est d'un coefficient de 0,52 selon le test SRT sous eau. Sa résistance au feu sera conforme et classée M3, sa résistance à la fumée conforme et classée F2 et son pouvoir adhésif linéaire en version pré-adhésivée de 53,6 N/25 mm.

Elle se fixe à l'aide d'une colle méthacrylate bi-composante dans sa version à coller sur tous types de sols (hors pavages) ou par adhésivité à l'aide d'un adhésif épais dans sa version pré-adhésivée sur sol sec et propre dont la granulométrie sera inférieure à 2 mm.

La bande et son implantation sont conformes à la norme NF P98-352 de novembre 2015 et au Guide de recommandations « Bandes de guidage au sol » de novembre 2015 du CEREMA en vigueur afin de matérialiser un guide podotactile au sol par contraste visuel et détection au pied, à la canne et par les chiens-guides d'aveugles. Le contraste visuel de la bande par rapport au sol adjacent respecte les valeurs requises par cette même norme.

Dans le cadre de sa politique environnementale, de sécurité et d'hygiène et afin de connaître les impacts environnementaux des travaux, une attestation certifiant que les matières premières utilisées dans le processus de fabrication sont conformes au règlement REACH et ne contiennent pas plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants) est disponible.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280532 Dimensions (en mm) - 820 x 162, Couleur - Gris

Réf. 3280533 Dimensions (en mm) - 820 x 162, Couleur - jaune clair

Réf. 3280534 Dimensions (en mm) - 820 x 222, Couleur - Gris

Réf. 3280535 Dimensions (en mm) - 820 x 222, Couleur - jaune clair



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com