Bande d'aide à l'orientation 4 nervures intérieur ADH FEU

Référence : 3280610

DESCRIPTION :

La bande d'aide à l'orientation est conçue pour faciliter le guidage d'une personne malvoyante. Elle permet de localiser et de suivre un itinéraire.

L'obligation est de guider une personne d'un point A à un point B, très souvent de sa sortie de voiture jusqu'à l'accueil de l'établissement.

Ces BAO intérieures sont auto-adhésives pour une pose facile et sont classées feu

INFORMATION PRODUIT

La bande d'aide à l'orientation est conçue pour faciliter le guidage d'une personne malvoyante. Elle permet de localiser et de suivre un itinéraire.

L'obligation est de guider une personne d'un point A à un point B, très souvent de sa sortie de voiture jusqu'à l'accueil de l'établissement.

Ces BAO intérieures sont auto-adhésives pour une pose facile et sont classées feu

Les avantages produit :

- - Pose simple et rapide : adhésif
- - Résistance remarquable à l'abrasion et aux passages intensifs
- - Ni casse, ni usure prématurée : matériau de qualité supérieure
- - Prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol (autres couleurs sur demande)
- - Conforme à la norme NF P98-352
- - Antidérapant

Caractéristiques :

- Dimensions: 215 x 1000 mm
- Fixation adhésive
- Matière: CVI
- Déchirure: 40kN/m
- Abrasion: 40mm³
- Coefficient SRT (glissance): 0.97
- Résistant aux UV
- couleurs: rouge, blanc, noir

Conforme à la norme NF P98-352

- - Classement COV: A+
- - Classement feu BFL-S1

Selon l'arrêté du 1 er août 2006 - article 2 :

"Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."
"Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite."

Que dit la norme NF P98-352 concernant les bandes d'aide à l'orientation ?

La **norme NF P98-352** impose que chaque ERP installe des **bandes de guidage** adaptées aux personnes souffrant de déficience visuelle.

Nous vous proposons des bandes d'aide à l'orientation conçues pour une utilisation :

- en **intérieur**, le plus souvent en polyuréthane, comme notre bande de guidage par vibration ou notre bande adhésive STRIX

- en **intérieur** et en **extérieur**, telles que nos bandes de guidage en caoutchouc

- en **extérieur**, à base de divers matériaux comme l'inox, ou encore la résine métacrylate et les granulats de marbre

Quelles sont les caractéristiques que doit posséder la bande d'aide à l'orientation ?

Selon la **catégorie de votre établissement recevant du public** et l'**emplacement** de votre BAO (intérieur ou extérieur), elle doit comporter certaines caractéristiques.

Pour une BAO en **intérieur** :

- Pour un ERP de **catégorie 1 ou 2** : la longueur minimum par module est de 17 cm. La hauteur de chaque nervure doit être comprise entre 5 et 5,5 mm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe des nervures doit être de 60 à 80 mm.

- Pour un ERP de **catégorie 3, 4 ou 5** : pour chaque module, la longueur minimum est de 17 cm. La hauteur des nervures doit être comprise entre 3 et 4 mm. Vous avez ensuite le choix entre :

    - un module à nervures étroites dont la largeur sera de 12 à 20 mm et l'entraxe des nervures compris entre 50 et 70 mm

    - un module à nervures larges dont la largeur sera de 20 à 35 mm et l'entraxe des nervures compris entre 60 et 80 mm.

Pour une BAO en **extérieur** :

La longueur minimum par module est de 40 cm. La hauteur des nervures peut aller de 5 à 5,5 cm et leur largeur entre 25 et 35

mm. L'entraxe de chaque nervure doit mesurer entre 60 et 80 mm.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280611 Couleur - Rouge

Réf. 3280610 Couleur - Blanc

Réf. 3280609 Couleur - Noir