

## Dalle podotactile en acier corten


Référence : 3280760

### DESCRIPTION :

Bandes d'Eveil à la Vigilance (BEV) a pour but d'**alerter d'un danger et de sécuriser les déplacements des personnes aveugles** ou malvoyantes dans les zones comportant des obstacles.

Ces dalles Podotactiles sont en **acier corten**.

**Attention la couleur de l'image est celle de la dalle podotactile après oxydation.**



### INFORMATION PRODUIT

**Bandes d'Eveil à la Vigilance (BEV)** a pour but d'alerter d'un danger et de sécuriser les **déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes** dans les zones comportant des obstacles.

Les dalles podotactiles sont composées d'acier corten. Ceci améliore considérablement la durée de vie de la dalle et lui confère une certaine **esthétique**.

Selon la norme française, les dalles podotactiles doivent se placer **50 cm avant l'obstacle** : **Passage piéton, quai ferroviaire, escalier...**



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)

**Attention la couleur de l'image est celle de la dalle podotactile avant oxydation, merci de prêter attention aux autres photos**

## Caractéristiques :

- **Couleur** : Noir au début de la pose puis devient aspect corten (couleur rouille) en fonction de l'oxydation
- **Dimensions** : 450 x 420 mm / 600 x 420 mm / 825 x 420 mm
- **Épaisseur** : 5 mm
- **Matières** : acier corten
- **Usage extérieur**
- **Conforme à la norme NFP 98-351**

## A savoir :

Le CORTEN est un acier spécial **auto-patinable**. Installé à l'extérieur, il a la particularité de développer une couche superficielle d'oxyde d'**aspect rouillé**, qui le protège de la corrosion. La couleur de cette couche varie du jaune, à l'orange et au brun et elle apparaît après plusieurs semaines d'exposition à l'humidité.

Cette couleur fonce avec le temps. Chaque tôle développe une patine unique. Il y a donc un aspect évolutif dans l'esthétique du CORTEN, très apprécié des architectes.

Le CORTEN arrive à maturation après un à deux ans : il n'y a plus de traces au toucher. Il est déconseillé d'utiliser des acides pour accélérer l'oxydation car cela peut provoquer des dommages sur la tôle.

La dalle sera livrée **avant** que la phase d'oxydation soit faite.

[en savoir plus sur l'acier corten](#)

## Conditions d'application :

Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +10 et +30°C.

## Application :

- Le collage des BEV se réalise à l'aide d'une [colle méthacrylate](#).
- La remise en circulation peut être effectuée dès 30 minutes après la pose.
- Adhésif double face (rouleau de 33 ml)
- Vis à tête fraisée

## Comment poser une bande d'éveil à la vigilance :



Ce que dit la loi

## Arrêté du 1er août 2006 - article 7.1

"En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile." La date de mise en conformité obligatoire est le 1er janvier 2015.



### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)

## Décret 2006-1657 du 21 décembre 2006

*L'implantation des bandes podotactiles est rendue obligatoire aux abaissés de trottoir des passages piétons lors de travaux sur voirie.*

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280760 Dimensions (en mm) - 450 x 420

Réf. 3280761 Dimensions (en mm) - 600 x 420

Réf. 3280762 Dimensions (en mm) - 825 x 420



### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)