

## Colle polymère monocomposant MS 939 pour BAO INOVIS

Référence : 3280786



### DESCRIPTION :

Utilisez cette **colle polymère monocomposant** pour fixer vos **bandes d'aide à l'orientation INOVIS**.

Possédant une **forte adhérence** au sol, elle résiste également aux **UV**.

### INFORMATION PRODUIT

Cette **colle polymère monocomposant** est à utiliser pour fixer notamment vos [bandes d'aide à l'orientation INOVIS](#) en intérieur.

Cette **cartouche de mastic de fixation monocomposant** est pour le **collage de métaux ou de plastique**.

Idéal pour le collage des bandes de guidage en métal, des nez de marche en aluminium et des dalles podotactiles en métal, des panneaux de signalisation en aluminium ou en PVC.

Possible de **coller ces équipements sur ces supports** : marbre, carrelage neuf, parquet, béton neuf, enrobé neuf, lino, bois et surfaces métalliques.

C'est un **adhésif à haute résistance** qui polymérise par **réaction avec l'humidité** pour former un élastomère thermodurcissable.

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité du lieu où vous souhaitez poser vos BAO.

Cette colle présente une **forte adhérence au sol**. Elle doit être appliquée avec un **pistolet**.



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

## Caractéristiques

- **Contenance** : 290 ml
- **Couleur** : blanc
- **Composants** : monocomposant
- **Apparence** : pâte lisse
- **Polymérisation** : avec l'humidité de l'air ambiant
- **Utilisation** : pour bandes d'aide à l'orientation INOVIS en intérieur
- **Utilisation** : intérieur ou extérieur
- Présente une très forte adhérence initiale après assemblage des pièces
- Mastic de collage sans solvant, sans isocyanate, sans silicone, sans PVC.
- Bonne résistance aux UV, à la chaleur et à l'humidité

Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, stables et exemptes d'huile et de graisse. Il est conseillé de nettoyer votre support et votre surface avec de l'acétone.

Selon la nature de la surface, il peut être nécessaire de l'abréser ou d'utiliser un primaire afin d'améliorer l'adhérence.



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)