Kit pochoir pour BAO 4 nervures - Bandes continues ou discontinues

Référence : 3280788













DESCRIPTION :

Kit de création de bandes d'aide à l'orientation.

Disponible en **différents coloris** : blanc, jaune ou gris.

INFORMATION PRODUIT

Kit de création de bandes d'aide à l'orientation.

Disponible en **différents coloris** : blanc, jaune ou gris.

Ce kit vous permettra de créer des **bandes d'aide à l'orientation conformes à 4 nervures**. Après avoir **coulé la résine** et **appliquer les grains de marbre**, les bandes d'aide à l'orientation offre une **durabilité dans le temps excellente**.

Vous pouvez néanmoins ne pas appliquer de grains de marbre et ne couler que la résine.

Notre kit comprend :

- **1 pochoir en mousse** d'une longueur de 10 ml
- **24 kg de résine méthacrylate fluide**, de haute réactivité, incolore adaptés à la réalisation d'aménagements urbains
- **25 kg de granulats**, granulométrie 2.5/5
- 3 couleurs de granulat au choix : **jaune, blanc, gris**

Caractéristiques

- **Pochoir 4 nervures continues ou discontinues** en mousse
- **Hauteur des nervures** : 0,5 cm
- **Largeur d'une nervure** : 3 cm
- **Largeur totale** : 21 cm
- **Longueur** : 10 m
- **Stockage** : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri de l'humidité et du gel, entre 5°C et 30°C
- Ne pas manipuler en dessous de 5°C

Pour garantir une bonne adhésion, le support doit être sec, propre, cohésif, exempt d'huile, à une température comprise en +5°C et +35°C et avoir une hygrométrie de < 80%.

Pour une application sur de l'enrobé : le support doit être propre, sec et exempt de matières non adhérentes comme des poussières, du gravillon, des graisses ou huiles. Les revêtements neufs devront être âgés d'au moins 1 mois et être exempts d'huile de ressuage pour permettre l'application.

Pour une application sur du béton : le support doit être propre, sec et exempt de matières non adhérentes comme des poussières, du gravillon, des graisses ou huiles. Pour la chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. 1/ Faites un grenaillage ou ponçage diamant. 2/ Appliquer une couche de primaire au rouleau.

Application du pochoir

- **Délimiter la zone** à traiter avec un cordex
- Dérouler **environ 30 cm de bande**, accoler au support en s'alignant au marquage du cordex
- Continuer à **dérouler ainsi jusqu'à la longueur désirée**
- **Couper la bande** au cutter proprement
- **Retirer le film protecteur**
- Retirer les parties de **bandes en mousse à remplir par de la résine**
- **Utiliser les chutes** pour fermer de début et la fin du pochoir

Application de la résine

- Mélanger avec un **malaxeur électriqu**e les sachets de durcisseur dans le pot de la résine
- **Couler le mélange dans les cannelures du pochoir en débordant légèrement**, puis araser avec un spatule lisse ou une taloche puis saupoudrer de granulats de marbre
- **Retirer le pochoir avant le durcissement complet** de la résine
- Attendre le **durcissement complet** puis **balayer les granulats** qui n'ont pas adhéré à la résine

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280788 Modèle - Bandes continues , Couleur - Blanc

Réf. 3280789 Modèle - Bandes continues , Couleur - Jaune

Réf. 3280790 Modèle - Bandes continues , Couleur - Gris

Réf. 3280807 Modèle - Bandes discontinues , Couleur - Blanc

Réf. 3280808 Modèle - Bandes discontinues , Couleur - Jaune

Réf. 3280809 Modèle - Bandes discontinues , Couleur - Gris