

Dalle podo dalline 1350 x 420

Référence : 3281953



DESCRIPTION :

Dalle podotactile intérieure Auto adhésive grise DALLIN 825 x 412 mm -

En TPU classée feu, elles sont **résistantes** et répondent aux normes **NF P98-351**.



INFORMATION PRODUIT

Pour avertir les personnes mal ou non voyantes d'un risque majeur, utilisez ces **dalles podotactiles BEV** (éveil de vigilance) pour l'intérieur.

Elles doivent être positionnées **50 cm avant l'obstacle : escalier...**

Ces dalles en TPU **sont résistantes** et répondent aux normes **NF P98-351**.

Ces dalles podotactiles auto-adhésives se posent facilement et directement sur un sol lisse (carrelage, sol résine, parquet,



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

béton lisse, lino,)

Dimension disponible

- 825 x 412 mm classée feu

Caractéristiques

- **Obligatoire depuis le 1er janvier 2015**
- système de pose : autocollant, dalle auto-adhésive
- Usage intérieur
- En TPU ignifugé
 - **Classement feu : CFL-S1**
- Épaisseur semelle : 2 mm +/- 5%
- bord chanfreiné
- Matière traitée anti-UV (5%)
- aux normes **NF P98-351 (coefficient test AFPV 0,46)**
- Grise



Ce que dit la loi

Arrêté du 1er août 2006 - article 7.1

"En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile." La date de mise en conformité obligatoire est le 1er janvier 2015.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com