Mortier Epoxy

Référence : 3380103

DESCRIPTION :

Mortier résine époxy

Existe en pot de 4 ou 18 kg

Cette résine permet de boucher trous et fissures sans solvant

Très grande résistance mécanique et chimique

Compatible avec toutes nos peintures. Consommation théorique pour 1cm d'épaisseur 22 kg/m²

INFORMATION PRODUIT

Mortier résine époxy

Existe en pot de 4 ou 18 kg

Cette résine permet de boucher trous et fissures sans solvant
Très grande résistance mécanique et chimique

Compatible avec toutes nos peintures

Liant époxydique, pour réalisation d'un mortier Epoxy possédant des résistances

mécaniques à l'abrasion très élevées.

Caractéristiques:

- Le mortier époxy contient des charges de silice sèche et calibrée.
- Aspect : Brillant
- Présentation : liquide légèrement ambré, transparent
- Extrait sec en poids : supérieur à 99% / Extrait sec en volume : 98%
- Point éclair : A et B >100°C
- Vie du mélange : 20 mn à 20°C
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :

- Au toucher : 6 heures
- Circulable et possibilité de peindre après 48 heures

Application:

- Utilisation intérieure et extérieure
- Température pour l'appliquer entre 15 et 30 °
- Hydrométrie minimum 60%
- Appliquer le mortier sur une surface dépoussiérée, dégraissée et sèche

Conditionnement et stockage :

Kit de 4 et 18 Kg (Consommation théorique pour 1cm d'épaisseur 22 kg/m²)
Conservation: 12 mois en seau ; conserver à l'abri du gel

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3380103 Poids (en kg) - 4

Réf. 3380104 Poids (en kg) - 18