

Kit - Point De Rassemblement - Avec Pochoir + Panneau Couvre-chant + Poteau + Peintures

Référence : 3380201



DESCRIPTION :

Ce kit "**Point de rassemblement**" inclut un panneau couvre-chant haute visibilité, un poteau, un pochoir, un ruban et deux aérosols.

C'est un **kit complet** pour mettre en place un **point de rassemblement** au sein de votre **Etablissement Recevant du Public**.

INFORMATION PRODUIT

Le **point de rassemblement** est une zone où les personnes d'un bâtiment doivent se diriger et **se rassembler** lors de l'enclenchement d'une alarme dans les locaux et donc d'un **danger imminent pour la vie d'autrui** (incendie, explosion, fuite de gaz toxique, etc).

La **zone de rassemblement** doit être impérativement à **l'extérieur du bâtiment touché** pour isoler les personnes de tout risque quelconque.

Il doit être visible par tous même de loin.

Ce kit complet regroupe :

- 1 **panneau** "Point de rassemblement PMR"
- 1 **poteau** rond
- 2 **brides de fixation**
- 1 **pochoir** "Point de rassemblement"



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- **1 ruban de masquage** pour préparation des sols
- **1 aérosol** couleur blanc 750 ml net
- **1 aérosol** couleur vert 750 ml net

Caractéristiques

- **Panneau :**
 - **Panneau "Point de rassemblement PMR" carré avec bords arrondis**
 - **Matière :** Tôle d'aluminium
 - **Épaisseur aluminium :** 15/10°
 - **Dimensions :** 500 x 500 mm
 - **Coloris :** picto blanc sur fond vert
 - Bords arrondis
- **Poteau :**
 - **Matière :** Acier Galvanisé
 - **Longueur :** 2 m
 - **Dimensions :** Ø60 mm
 - **Utilisation :** Extérieur
 - **Ultra-résistant**
 - **Bouchons Fournis**
 - **Scellement :** Prévoir 50 cm de mise en terre, ou installation par fourreau
- **Brides de Fixation :**
 - **Matière :** Acier Galvanisé
 - **Pour Poteau Ø60 mm**
 - **En 2 éléments**
 - **Diamètre des trous de perçage :** ?10 mm
- **Aérosols :**
 - **Matière :** type ester époxy avec résine haut de gamme
 - **Aspect du film :** Satiné/Brillant
 - **Séchage :** 20 ° C et 60 % d'hygrométrie : Au toucher : 30 minutes /Circulable : 24 heures
 - **Résistance à l'abrasion :** Excellente
 - **Résistance chimique :** Très bonne
- **Pochoir :**
 - **Dessin :** pictogramme "point de rassemblement"
 - **Dimensions extérieures :** 700 x 700 mm
 - **Dimensions du dessin :** 600 x 600 mm
 - **Épaisseur :** 0,2 mm
 - **Matière :** PVC
 - Réutilisable après lavage
- **Ruban de masquage :**
 - **Dimensions :** 50 mm x 50 m

Voici une liste non exhaustive de **critères de choix d'un point de rassemblement** :

- **ses caractéristiques** : éclairé, avec un sol viabilité, idéalement protégé des intempéries, ...
- **sa disponibilité** : notamment la nuit ou aux horaires de pointe en fonction des horaires de travail



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- **sa localisation** : distance raisonnable par rapport au bâtiment, aux installations à risques et au sinistre.
- **la sécurité du cheminement extérieur** pour y accéder, notamment éviter d'avoir à traverser une voie de circulation
- **sa configuration spatiale** (être assez grand pour accueillir l'ensemble du personnel ainsi que le public, les visiteurs et les clients; pouvoir en partir facilement sans être pris au piège en cas d'évolution du sinistre; ne pas gêner l'intervention des secours).

Ainsi on privilégiera une pelouse ou un parking extérieur à un trottoir ou une cour intérieure. *Source www.inrs.fr*



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com