

Colle PU 505 pour dalle intérieure

Référence : 3480029



DESCRIPTION :

La colle **PU505** bi composante est conçue pour un collage structural polyvalent.

Elle est recommandée pour coller nos **Bandes d'Eveil à la Vigilance (BEV)** d'intérieurs en caoutchouc sur les supports usuels.

Boite de 1 kg (comprenant la résine de base et le durcisseur au milieu de la boite)

INFORMATION PRODUIT

La colle **PU505** bi composante est conçue pour un collage structural polyvalent.

Elle est recommandée pour coller nos **Bandes d'Eveil à la Vigilance (BEV)** d'intérieurs en caoutchouc sur les supports usuels.

Boite de 1 kg (comprenant la résine de base et le durcisseur au milieu de la boite)

Il faut compter



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- 1 pot de 1Kg pour 3 [BEV caoutchouc](#) de 450mm x 412mm
- 1 pot de 1kg pour 1,5 [BEV PU](#) de 820mm x 412mm

Caractéristiques

- **Poids : 1kg**
- **Densité** : 1,50 g/cm³ pour la résine de base et 1,20 g/cm³ pour le durcisseur.
- **Proportion de mélange** : 100 parts en poids de résine de base aux 25 parts en poids de durcisseur.
- **Vie en pot à 20°C** : 1h environ.
- **Séchage, durcissement** : le temps ouvert en couche mince est de 2 heures environ. Le temps de prise est d'environ 4 heures, la prise définitive de la colle est de 24 heures environ.
- **Température minimale d'application** : +5°C
- **Mise en œuvre** : Le mélange est relativement liquide au début et la viscosité augmente pendant la réaction. Dans certain cas, il est avantageux de laisser réagir le mélange 10 minutes avant l'application.
- Encoller sur les deux faces à assembler à l'aide d'une spatule crantée.
- Appliquer le matériau à coller sur le support enduit de colle, maroufler soigneusement (pour les petites surfaces, maintenir avec une légère pression pendant quelques secondes).



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com