# Adhésif Antidérapant - Complément Profils Nus

**Référence : 3480037**

## DESCRIPTION :

Cet adhésif antidérapant est confortable et résistant, adapté grand public. On peut l'utiliser comme complément de profils de nez de marche nus.

Cet adhésif peut aussi être utilisé sur des **passerelles, des ponts de bateaux, des rampes, des pourtours de machines, des plateformes, des postes de travail, des zones de circulation.**

## INFORMATION PRODUIT

Cet adhésif antidérapant est confortable et résistant, adapté grand public. On peut l'utiliser comme complément de profils de nez de marche nus.

Cet adhésif peut aussi être utilisé sur des **passerelles, des ponts de bateaux, des rampes, des pourtours de machines, des plateformes, des postes de travail, des zones de circulation.**

**Caractéristiques de cet adhésif antidérapant :**

- 
- **Couleurs** Bleu, gris, noir, jaune, sable
- complexe élastomère de polyuréthane à grains moyens à très haute performance antidérapante, sur support non tissé

de polyester imputrescible
- **épaisseur** : 2,1mm, grains moyens
- Longueur 10 mètres
- Existe en largeur 20 mm, 40mm ou 50 mm.
- **SURFACE** : poudrette souple non abrasive de 800 microns.
- **POIDS** : 2,5 kg/m2.
- **TENUE À LA TEMPÉRATURE** : -30 °C à + 80 °C.
- **POSE** : par adhésif ou à coller.
- **ENTRETIEN** : lavage à l'eau et aux détergents classiques de façon régulière. En usine et atelier, il est préconisé d'utiliser des détergents industriels d'un pH 9 et biodégradable.
- **STOCKAGE** : dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5 °C et + 30 °C.

-
- Très haute performance antidérapante
- Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs
- Très bonne tenue aux UV, aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l'eau salée
- Supporte de grande amplitude thermique (-30°C à +80°C)
- **Test de résistance feu et fumée** : NF EN 13501-1 : Cfl-s1
- **Tests résistance à la glissance** : Test SRT selon la norme EN 13036-4 : 1,12 sur sol sec, 0,67 sur sol humide
-

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3480037 Largeur (en mm) - 20, Couleur - Bleu

Réf. 3480055 Largeur (en mm) - 25, Couleur - Bleu

Réf. 3480056 Largeur (en mm) - 25, Couleur - Jaune

Réf. 3480047 Largeur (en mm) - 50, Couleur - Noir

Réf. 3480072 Largeur (en mm) - 30, Couleur - Bleu

Réf. 3480073 Largeur (en mm) - 30, Couleur - Jaune