

Lot de 10 Nez de marche antidérapant extérieur - Noir - 1,5m - 52mm

Référence : 5280069

DESCRIPTION :

Fin de stock

Ce profil aluminium équerre contient un **insert minéral hautement antidérapant**.

Permet de sécuriser en assurant un contraste visuel et tactile de l'ensemble des **nez de marche** sur tous les escaliers extérieurs.

Utilisation extérieure

Noir, largeur : 53mm

longueur au choix : 1,53m de long

Vendus par lots de 10 profils



INFORMATION PRODUIT

Ce profil aluminium équerre contient un **insert minéral hautement antidérapant**.

Ce profil en angle droit permet de sécuriser les passages en assurant un contraste visuel et tactile de l'ensemble des **nez de marche** sur tous les escaliers extérieurs.

Utilisation extérieure

Noir, largeur : 53mm



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

longueur au choix : 1,53m de long

Vendus par lots de 10 profils

Si vos marches mesurent 1,20 m vous pouvez choisir des nez de marche de 1m, cela vous évite les découpes et la sécurité sera tout de même au rendez vous.

Ce complexe en résine méthacrylate et granulats minéraux intégrés sur une rainure de largeur 50 mm permet de sécuriser les déplacements dans les escaliers, sur les passerelles inclinées, rampes, platelages bois et autres infrastructures. Très résistant à l'usure et à l'arrachement, produit non gélif, résistant à l'air salin et aux variations thermiques.

Caractéristiques:

- **Matière** : Aluminium 6060T5 anodisé 20 microns intégrant un insert minéral constitué de résine méthacrylique et de granulats de marbre 0.6/1.25.
- **Glissance** : Coefficient de frottement mesuré au pendule SRT de 102 à sec et 87 sous eau, selon la norme NF EN 14231, soit un classement S5 correspondant à la catégorie maximale concernant les revêtements de chaussée.
- **Entretien** : nettoyer régulièrement le profil minéral à l'aide d'une brosse à poils souples et d'un détergent classique dilué dans de l'eau. Rincer abondamment à l'eau claire.
- *Les profils ne sont pas vendus percés.*

Application:

- Les profils ne sont pas vendus percés.
- **Recommandation** : Perçage du profil avec mèches de type HSS de diamètre 4,5 mm. Pose par vis inox à tête cruciforme ou Torx (étoile), de diamètre 3,5 mm, de longueur 20 à 25 mm, à espacer tous les 20 cm.

Vendu par 10.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com