

Antidérapant Grand Trafic noir

Référence : 5280086



DESCRIPTION :

Antidérapant confortable et résistant pour grand trafic en noir

Cet antidérapant est recommandé pour les nez de marche, les accès PMR, les plateformes et rampes d'accès, des nacelles, équipement domestique...

L'antidérapant comporte des grains moyens très résistant. Ceci permet de sécuriser les accès et éviter les glissades en intérieur.



INFORMATION PRODUIT

Antidérapant confortable et résistant pour grand trafic en noir

Cet antidérapant est recommandé pour les nez de marche, les accès PMR, les plateformes et rampes d'accès, des nacelles, équipement domestique...

L'anti-dérapant comporte des grains moyens très résistant. Ceci permet de sécuriser les accès et éviter les glissades en intérieur.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Caractéristiques

-
- **Nature chimique** : complexe élastomère de polyuréthane déposé sur un film non-tissé de polyester imputrescible
- **Dimensions** : rouleau: 20 mm x 10 mètres
- **Coloris** : noir
- **Epaisseur** : 2.1 mm. Poids : 2.5 kg/m². Poudrette souple 800? non abrasive.
- **Glissance** : mesure de rugosité de la surface à l'aide du pendule SRT selon norme NFP 98831-4 (coefficient de frottement en valeur corrigée sur 100), par le laboratoire des Ponts et Chaussées d'Angers. Mesure sur sol sec : 112, mesure sur sol humide : 67.
- **Résistance** : très bonne tenue aux UV (7 à l'échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7). Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs.
- **Tenue à la température** : de -30°C à +80°C.
- **Souplesse - Déformation** : allongement = 40% avant rupture.
- **Simplicité d'entretien** : par lavage à l'eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et ateliers, il est préconisé d'utiliser des détergents industriels d'un pH 9 et biodégradable.
- **Tests et Normes** : **Classement M3 en pose collée sur tout support M0 non isolant (LNE), classement bâtiment selon NF EN 14041 (LNE) Cfl S1.**
- **Usage intérieur préconisé**



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com