

Primaire D'accroche Acrylique Pour Préparation Des Sols

Référence : 5280527



DESCRIPTION :

Cette primaire d'accroche va permettre de **préparer les sols** à recevoir vos peintures acrylique pour garantir une **bonne adhérence**. Parfaite pour réaliser des **marquages durables et de qualité**.

INFORMATION PRODUIT

Primaire d'accroche pour préparation des sols avant pose de peinture acrylique.

Existe en pot de 5 ou 22,5 Litres.

APPLICATION ET CONDITIONS D'APPLICATION :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

Faire un grenailage puis appliquer une couche de primaire au rouleau ou à la machine.

Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage, puis faire un grenailage et appliquer une couche de primaire.

Caractéristiques:



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- Primaire acrylique monocomposant en phase solvantée
- Vernis fluide et pénétrant facile à poser
- Permet une adhérence parfaite de la peinture
- Existe en pot de 5 ou 22,5 litres
- S'applique au rouleau ou à la machine
- Forme un seuil insaponifiable et dur Consommation 200 à 400g/m²
- Séchage: 15 minutes

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 5280527 Contenance (en L) - 5

Réf. 5280528 Contenance (en L) - 22,5



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com