

Insert de sécurité antidérapant diamant 13 mm


Référence : 5280604

DESCRIPTION :

L'insert de sécurité est doté d'un **puissant adhésif au dos**, il peut donc être posé **avec ou sans profil**.

Les couleurs et leur **surface antidérapante** assurent la sécurité et la visibilité de vos marches.

A utiliser avec les profils nez de marche **DOUBLE INSERT** ([528.0603](#) et [528.0559](#))



INFORMATION PRODUIT

L'insert de sécurité est doté d'un **puissant adhésif au dos**, il peut donc être posé **avec ou sans profilés**.

Sans profilés, les inserts se posent idéalement en intérieur. Il est possible de les mettre en extérieur mais la tenue dans le temps ne sera pas aussi optimale car les profilés protègent les inserts.

Les couleurs et leur **surface antidérapante** assurent la sécurité et la visibilité de vos marches.

Ils résistent aux huiles, aux graisses, à l'essence, aux sels, aux acides, aux lessives alcalines et aux produits de nettoyage.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Caractéristiques

- **Matériau** : Combinaison de PVC, dioxyde de silicium et plastique polymère
- **Largeur** : 13 mm
- **Longueur** : 250 cm
- **Coloris** : Blanc, Rouge, Jaune, Bleu, Noir, Gris clair ou Photoluminescent
- Les inserts de sécurité répondent à une classe d'antidérapance R 10 V 6 !
- A coller grâce à l'adhésif au dos
- **S'utilise avec les profils DOUBLE INSERT ([528.0603](#) ou [528.0559](#))**

Données du produit :

protection antidérapante :

- Postes de travail/espaces de travail : R10 / V6
- Zones "pieds nus" exposées à l'humidité : classe B
- Inflammabilité : classe B1
- TEMPERATURE DU POSE : > _ 15 °C
- STABILITÉ DIMENSIONNELLE : 80°C pendant 6 heures / 0,12%
- MOUVEMENT D'HUMIDITÉ : 23°C pendant 24 heures / 0,02%
- USURE À LA CHALEUR : 70°C pendant 15 jours
- CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE : résiste aux rayons du soleil, à l'huile, la graisse, l'essence, les sels, les acides dilués et les lessives, les produits ménagers usuels et les produits de nettoyage. L'insert de sécurité peut ramollir avec l'utilisation de solvants organiques (cétones, solvants pétroliers .)

Pour le montage :

pour le montage, les profilés et les inserts sont faciles et rapides à monter. Les profilés étant préperçés, nous recommandons un mix collage/vissage avec une colle de type RS polymère.

Réparez les marches d'escaliers endommagées avant la pose du profilé nez de marche. L'insert de sécurité est auto-adhésif. Il suffit de retirer le film de protection et de bien enfoncer l'insert dans la rainure du profilé préalablement nettoyé et dépoussiérée.

L'insert de sécurité est auto-adhésif. Il suffit de retirer le film de protection et de bien enfoncer l'insert dans la rainure du profilé préalablement nettoyé et dépoussiéré.

pour la maintenance :

L'insert de sécurité est recouvert d'une couche en polyuréthane qui réduit l'absorption de poussières. La structure antidérapante, en forme de pyramide, assure une protection exceptionnelle sur sol humide. Cette structure nécessite plus d'entretien qu'une surface lisse. Il est conseillé de brosser celle-ci avec de l'eau savonneuse ou utiliser toute machine de nettoyage appropriée.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 5280604 Couleur - Blanc



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Réf. 5280605 Couleur - Rouge

Réf. 5280607 Couleur - Jaune

Réf. 5280608 Couleur - Noir

Réf. 5280609 Couleur - Gris Clair

Réf. 5280610 Couleur - Photoluminescent

Réf. 5280606 Couleur - Bleu



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com