


Nez de marche antidérapant ELASTO en compound

Référence : 5280689

DESCRIPTION :

Ce nez de marche souple et **antidérapant** en compound sera parfait pour vos **marches d'escaliers en bois et béton**.

La matière souple assure un **meilleur appui au pied**. Antidérapant et souple, ce nez de marche en cornière souple garantit la finition des marches en bois, béton en assurant un meilleur appui du pied.



INFORMATION PRODUIT

Ce nez de marche **antidérapant** sera parfait pour vos **marches d'escaliers en bois et béton**.

La matière souple assure un **meilleur appui au pied**.

Antidérapant et souple, ce nez de marche en cornière souple garantit la finition des marches en bois, béton en assurant un meilleur appui du pied.

Excellente résistance aux détergents, acides et U.V



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Nous recommandons une colle polymère pour la pose de ce nez de marche.

Caractéristiques

- **Matière** : compound vinylique
- **Qualité** : SBR
- **Dimensions** : 1500 mm x 45 mm x 75mm ou 3000 mm x 45 mm x 75mm
- **Rupture** : 11 MPA
- **Allongement** : 300%
- **Déchirure** : 32 kN/m
- **Type de pose** : à coller avec une [colle MS composant](#) et un [primaire d'accroche pour protection](#)
- **Poids** : 0,64 kg (1,5 m) ou 1,27 kg (3 m)
- nez de marche pour l'intérieur ou extérieur
- largeur antidérapante grâce à des stries

Ce que dit la loi

Arrêté du 30 novembre 2007 - article 7-1

"Les escaliers doivent pouvoir être **utilisés en sécurité par les personnes handicapées** y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le **repérage des obstacles**.

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
- être non glissants ;
- ne pas présenter de débord excédant une dizaine de millimètres par rapport à la contremarche."

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 5280689 Longueur (en mm) - 150

Réf. 5280688 Longueur (en mm) - 300



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com