

## Nez de marche antidérapant ELASTO en 1.5m ou 3m en compound

Référence : 5280689

### DESCRIPTION :

Ce nez de marche souple et **antidérapant** en compound sera parfait pour vos **marches d'escaliers en bois et béton**.

La matière souple assure un **meilleur appui au pied**. Antidérapant et souple, ce nez de marche en cornière souple garantit la finition des marches en bois, béton en assurant un meilleur appui du pied.



### INFORMATION PRODUIT

Ce nez de marche **antidérapant** sera parfait pour vos **marches d'escaliers en bois et béton**.

La matière souple assure un **meilleur appui au pied**.

Antidérapant et souple, ce nez de marche en cornière souple garantit la finition des marches en bois, béton en assurant un meilleur appui du pied.

Excellente résistance aux détergents, acides et U.V



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

Nous recommandons une colle polymère pour la pose de ce nez de marche.

## Caractéristiques

- **Matière** : compound vinylique
- **Qualité** : SBR
- **Dimensions** : 1500 mm x 45 mm x 75mm ou 3000 mm x 45 mm x 75mm
- **Rupture** : 11 MPA
- **Allongement** : 300%
- **Déchirure** : 32 kN/m
- **Type de pose** : à coller avec une [colle MS composant](#) et un [primaire d'accroche pour protection](#)
- **Poids** : 0,64 kg (1,5 m) ou 1,27 kg (3 m)
- nez de marche pour l'intérieur ou extérieur
- largeur antidérapante grâce à des stries

## Ce que dit la loi

### Arrêté du 30 novembre 2007 - article 7-1

"Les escaliers doivent pouvoir être **utilisés en sécurité par les personnes handicapées** y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le **repérage des obstacles**.

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
- être non glissants ;
- ne pas présenter de débord excédant une dizaine de millimètres par rapport à la contremarche."

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 5280689 Longueur (en mm) - 150

Réf. 5280688 Longueur (en mm) - 300



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com