

## Support mural pour main courante Inoline

Référence : 5480005

### DESCRIPTION :

Support mural blanc pour main courante

A fixer aux extrémités de la main courante puis environ tous les mètres



### INFORMATION PRODUIT

#### Support mural blanc pour main courante Inoline

A fixer aux extrémités de la main courante puis environ tous les mètres

Prépercé 3 trous en mural et 2 trous pour le tube

Fonte d'aluminium peint



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

**Finition** : epoxy sablé

**Diamètre** : 40 mm

**Couleur** : blanc

## Ce que dit la loi

Toute **main courante** devra répondre à ces exigences:

- être située à une hauteur comprise entre 0.80 et 1 mètre (sauf quand le garde corps remplace la main courante)
- Elle doit se prolonger après la première et dernière marche d'une longueur d'une marche
- la **main courante** doit être continue, rigide, préhensible et être contrasté par rapport au support

## Ce que dit la Loi

Selon la norme **NF P 01-012 de juillet 1988**, "Les dimensions d'un garde-corps d'escalier aux normes sont les suivants :

- Hauteur de la main courante sur la rampe en partie horizontale : **1 000 mm**
- Hauteur de la main courante sur la rampe en partie inclinée : **900 mm**
- Distance entre les barreaux sur garde-corps escalier : **110 mm**
- Distance entre les lisses sur garde-corps escalier : **180 mm**"



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)