

Mallette PROLOOP C, boucle à induction portable pour surface de 25 à 125 m²

Référence : 6280030

DESCRIPTION :

Rendez accessible une salle de conférence ou de réunion aux personnes équipées d'un appareil auditif (position T).

Grâce à notre mallette **transportable** contenant une **boucle magnétique** adaptée pour des salles de **25 à 125 m²**.

Installation facile et rapide.

Différents **accessoires complémentaires** vous permettront de rendre vos salles **encore plus accessibles.**



INFORMATION PRODUIT

Mallette transportable contenant un système complet de boucle magnétique permettant de rendre accessible une salle de conférence ou de réunion aux personnes équipées d'un appareil auditif (position T).

Adaptée pour des salles de 25 à 125 m².

Ce set inclus, l'amplificateur PROLOOP C, deux tambours de câble de 20 m chacun (pour boucle magnétique), deux câbles de raccordement 1 m et 5 m, un mesureur de champs et un tournevis.

Le principe consiste à dérouler les deux tambours dans la longueur de la pièce (côté gauche et côté droit) et de relier les deux



Par Courier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

tambours avec le câble de raccordement. La boucle ainsi réalisée est raccordée à l'amplificateur. Deux configurations sont réalisables avec ce set pour des surfaces de 25 à 125 m².

Installation facile et rapide.

Cette boucle magnétique peut également fonctionner dans des salles jusqu'à 170 m² grâce au [câble de rallonge](#) spécifique.

Utilisation possible avec des [micros mains libres](#) ou un [micro cravate](#) adaptés.

Contenu de la mallette

- Boucle magnétique
- Amplificateur
- 2 tambours de câbles de 20 m chacun
- 2 câbles de raccordement (1 m et 5 m)
- mesureur de champs
- tournevis

Deux configurations sont réalisables pour des surfaces de 25 à 125 m².

Caractéristiques techniques de la mallette

- Surface couverte max : 125 m² selon norme CEI 60118-4
- Dimensions : 210 x 610 x 360 mm
- Coloris : aluminium
- Poids : 11 kg
- mallette résistante et compartimentée.

Caractéristiques techniques de l'amplificateur PROLOOP C

- Raccordement secteur : 230 - 240 VAC 50 Hz, 7 - 200 W
- Protection passive : fusible de 10 A
- L'amplificateur «PROLOOP C» possède deux entrées XLR3 configurables selon vos besoins soit en entrée audio soit en entrée micro. En mode micro il est possible d'activer les fonctions de réglage de gain et d'alimentation fantôme 40 V. Une entrée ligne vous permet de raccorder directement les appareils équipé d'une sortie RCA.

Caractéristiques sortie boucle

- Courant max : 60 A de crête à crête de 1 - 5 ms, 4 A RMS à 1 kHz
- Protection active contre les courts-circuits
- Tension max : 31 V de crête à crête
- Contrôle Automatique de Gain (boucle) : régulation du signal de boucle en tension et courant. Temps de réponse du AGC pour un signal sinusoïdale à -10 dB : 0,6 - 1 sec
- Bande passante : 100 à 5000 Hz (\pm 3 dB) - Distorsion : < 1%
- Connexions : bornier à vis à l'arrière de l'amplificateur

Caractéristiques sortie

- LINE OUT (Sortie du monitoring) : 0 dBm, connexion RCA
- Casque : sortie casque connecteur Jack 6,3 mm



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Caractéristiques entrées

- IN 1 et 2 : 0,5 mV à 100 mV / 10 kOhm (MIC) ou 25 mV à 4 V / 10 kOhm (LINE) Alimentation fantôme 40 V configurable, prise XLR3
- IN 3 : (LINE IN) 50 mV à 10 V / 10 kOhm, prise RCA

Caractéristiques Contrôle Automatique de Gain (AGC)

- Dynamique : > 70 dB
- Temps d'attaque : 2 à 500 ms
- Temps de retour : 0,5 à 20 dB/s

Réglage et affichage

- Ajustement du gain de chaque entrée
- Réglage des aigus : 0 à + 9 dB
- Ajustement du courant de boucle
- Voyants :
 - Alimentation secteur (LED verte)
 - Niveau du gain sur l'entrée (LED verte)
 - Courant de boucle magnétique (LED verte)
- Dimensions (H x l x P) : 64 x 295 x 205 mm
- Coloris : noir
- Poids : 9,3 kg



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com