Ventouse Applique 300kg

Référence : 6380070



DESCRIPTION :

Notre **ventouse** est un **système d'asservissement de porte**, utile pour assurer le **verrouillage d'un accès** au sein de votre **ERP**.

Elle est adaptée à la **nouvelle réglementation** sur **l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite**.

INFORMATION PRODUIT

Cette **ventouse électromagnétique** assure le **verrouillage de vos portes** au sein de votre **ERP**. Elle garantie donc une **sécurité optimale**.

La résistance se fait grâce à un **éléctro-magnétisme** entre la **ventouse** et la **contre-plaque** (fournie).

Lors d'une **coupure de courant**, l'accès à la porte est libre, le **magnétisme se désactive**.

Notre **ventouse applique** a une force de maintien de **300 kg**. Il est possible de l'installer sur **porte tirante ou poussante**. Préférez une **utilisation en intérieur** uniquement.

Cette **ventouse** est équipée d'un **signal sonore** pour les malvoyants et **lumineux** pour les malentendants (bleu = verrouillé/vert = ouvert).

Ainsi, les **personnes souffrant de déficience visuelle ou sonore** seront averties de l'ouverture/fermeture de la porte.

ATTENTION : La **ventouse** doit **impérativement** être fixée avec l'une de nos **équerres** (6380071, 6380072).

La ventouse répond à la norme NF S 61-937.

Attention : Ce produit est un produit technique qui nécessite une consultation, pour en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter.

Caractéristiques

- **Dimensions ventouse** : 254 x 45 x 28 mm
- **Dimensions contre-plaque** : 185 x 38 x 11 mm
- **Force de maintien** : 300 kg
- **Alimentation** : 12/24 V DC
- **Consommation** : 12 V DC = 550 mA; 24 V DC = 275 mA
- Fonctionnement silencieux
- Signalisation lumineuse et sonore
- Haute résistance à la corrosion
- Filins de sécurité fournis